

## Samsung S24A310NHR (LS24A310NHRXEN)

Samsung S24A310NHR - S31A Series - écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 200 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 9 ms - HDMI, VGA - noir



### Mise en avant

Écran FHD 1920 x 1080 au format 16:9,bords ultra-fins

Connectiques HDMI et DisplayPort

Mode protection avec réduction de lumière bleue et fonction anti-scintillements

### Les atouts

#### Une vue plus large et plus claire

Profitez de l'ensemble de l'image,où que vous soyez assis. Tout reste clair et net à 178° autour de vous,même dans les coins les plus reculés. Que vous soyez debout,assis ou que vous regardiez par-dessus l'épaule de quelqu'un,les documents et les graphiques sont toujours aussi précis.

#### Faites l'expérience de la vraie définition

Chaque scène est incroyablement définie. La technologie innovante de la dalle VA de Samsung offre un rapport de contraste exceptionnel de 3000:1 avec des noirs plus profonds et des blancs plus brillants. Les fuites de lumière sont minimes d'un coin à l'autre,de sorte que même les images très sombres ou très lumineuses sont claires comme du cristal sur votre écran.

#### Protection des yeux continue

Éliminez virtuellement la fatigue oculaire pour une utilisation prolongée plus confortable grâce à la technologie Eye Comfort. La fonctionnalité Flicker Free (anti-scintillement) supprime en permanence les scintillements irritants,tandis que le mode Eye Saver (protection des yeux) minimise la lumière bleue. Protégez vos yeux,gardez-les au frais et faites-en plus.

#### Une connectivité essentielle

Liez votre moniteur à des disques durs externes et à d'autres périphériques grâce aux ports HDMI et D-sub. Désormais,votre environnement informatique est encore plus pratique avec des possibilités d'entrée supplémentaires.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung S24A310NHR - S31A Series - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité	200 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1
Temps de réponse	9 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (NTSC 1976)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir

Dimensions (LxPxH) - avec support	56.53 cm x 18.08 cm x 43 cm
Poids	2.8 kg

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité	200 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (NTSC 1976)
Temps de réponse	9 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Eye Saver Mode
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	56.53 cm x 18.08 cm x 43 cm - avec support
Poids	2.8 kg

### Connectivité

Interfaces	VGA HDMI
------------	-------------

### Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+15
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

### Divers

Câbles inclus	1 x câble HDMI
---------------	----------------

### Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	17 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	17 Watt
Consommation électrique (Max)	25 Watt

Consommation électrique en veille 0.3 Watt

Consommation d'énergie (mode hors tension) 0.3 Watt

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails

Avec support - largeur:56.53 cm - profondeur:18.08 cm - hauteur:43 cm - poids:2.8 kg  
Sans support - largeur:56.53 cm - profondeur:5.37 cm - hauteur:33.5 cm - poids:2.4 kg

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 62.7 cm

Profondeur emballée 12.8 cm

Hauteur emballée 39.7 cm

Poids emballé 4.2 kg

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 10 °C

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80 % (sans condensation)

\* TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.