

Samsung S24C360EAU (LS24C360EAUXEN)

Samsung S24C360EAU - S36C Series - écran LED - incurvé - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI ,VGA - noir



Mise en avant

L'écran incurvé offre une expérience visuelle enrichie

Expérience de jeu transparente avec AMD FreeSync, taux de rafraîchissement de 75 Hz et mode jeu
Confort des yeux grâce au mode d'économie d'énergie et à l'absence de scintillement

Les atouts

Écran incurvé

Une expérience visuelle plus immersive. L'écran incurvé entoure plus étroitement votre champ de vision pour créer une vue plus large qui améliore la perception de la profondeur et minimise les distractions périphériques, ce qui vous aide à rester concentré sur ce qui est à l'écran.

AMD FreeSync

Une expérience de jeu à faible latence. AMD Radeon FreeSync maintient la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur et de votre carte graphique synchronisée pour réduire le déchirement de l'image. Divertissez-vous sans interruption. Même les scènes rapides sont fluides et homogènes.

Taux de rafraîchissement de 75 Hz

Des images fluides pour un visionnage fluide. Le taux de rafraîchissement de 75 Hz offre des scènes plus fluides. Lorsque vous jouez à un jeu, regardez une vidéo YouTube ou rattrapez d'autres contenus, vos divertissements bénéficient d'un décalage réduit et d'un effet d'image fantôme.

Mode jeu

Prenez l'avantage grâce à des paramètres de jeu optimisables. Les couleurs et le contraste de l'image peuvent être instantanément ajustés pour rendre les scènes plus vivantes et repérer les ennemis qui se cachent dans l'obscurité, tandis que le mode jeu ajuste n'importe quel jeu pour remplir l'écran de tous les détails.

Mode économiseur d'yeux et Flicker Free

Protégez vos yeux et faites-en plus. La technologie avancée de confort oculaire certifiée TUV réduit la fatigue oculaire, minimise la lumière bleue et supprime les scintillements irritants de l'écran.

Réglage automatique de la luminosité pour économiser l'énergie

Certifié au niveau mondial pour son efficacité énergétique, le moniteur Samsung est doté d'un mode d'économie d'énergie qui permet d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie supplémentaire.

Polyvalence accrue

Connectez-vous à plus de choses. Branchez vos appareils directement sur votre moniteur pour une plus grande flexibilité, rendant votre environnement informatique encore plus pratique.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|---------------------------------|--|
| Description du produit | Samsung S24C360EAU - S36C Series - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 24" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 22 kWh |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |

| | |
|------------------------------------|--|
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 3000: 1 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Connecteurs d'entrée | HDMI ,VGA |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 54.78 cm x 21.4 cm x 41.63 cm |
| Poids | 3.1 kg |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|------------------------------------|--|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 22 kWh |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Écran incurvé | Oui (1800R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Mode jeu, technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, support simple rond |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 54.78 cm x 21.4 cm x 41.63 cm - avec support |
| Poids | 3.1 kg |

Connectivité

| | |
|------------|---|
| Interfaces | HDMI 1.4 (HDCP 1.4) VGA (HD-15) Casque (mini-prise) |
|------------|---|

Mécanique

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -2/+22 |
| Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |

Divers

| | |
|------------------------------|--|
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |

Alimentation

| | |
|--|----------------|
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 17 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 25 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |

Dimensions et poids

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur:54.78 cm - profondeur:21.4 cm - hauteur:41.63 cm - poids:3.1 kg Sans support - largeur:54.78 cm - profondeur:10.2 cm - hauteur:32.56 cm - poids:2.6 kg |
|------------------------------|--|

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée | 61.2 cm |
| Profondeur emballée | 16.2 cm |
| Hauteur emballée | 39 cm |
| Poids emballé | 4.8 kg |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|-------------------------------|
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.