

Fujitsu P2410 WE CAM(S26361-K1698-V145)

Fujitsu P2410 WE CAM - Écran LED - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI ,2xDisplayPort,USB-C - haut-parleurs - Gris marbré



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Fujitsu P2410 WE CAM - écran LED - 24.1"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24.1"
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	53.98 kWh
Caractéristiques	Détecteur de présence,concentrateur à USB 3.2 de génération 1,webcam,PD USB 95 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:10
Résolution native	WUXGA 1920 x 1200
Densité par pixel	0.27 mm
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	73% (NTSC 1976),99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI,2xDisplayPort,USB-C
Ethernet intégré	Oui
Entrée audio	Microphone
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Gris marbré
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.22 cm x 21.27 cm x 38.273 cm
Poids	6.57 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR EPEAT Silver
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B,TUV GS,RoHS,WEEE,S Mark,cTUVus,Directive 2004/108 /EEC,EAC,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,EN 62368-1,ISO 9241-307 Class 1
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

## Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	53.98 kWh
Taille de la diagonale	24.1"
Appareils intégrés	Détecteur de présence,concentrateur à USB 3.2 de génération 1,webcam
Distribution d'alimentation USB	95 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:10
Résolution native	WUXGA 1920 x 1200
Densité par pixel	0.27 mm
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	73% (NTSC 1976),99% sRGB
Temps de réponse	5 ms
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 76 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 82 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	5000K,6500K,7500K
Langages OSD	Danois,tchèque,chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,italien,norvégien,portugais,Polish,finnois,suédois,russe,espagnol,hollandais,turc,ar

Fonctions	Eco-Mode,contrôle automatique de la luminosité,bouton ECO,DisplayView,Auto Pivot,Workplace Lighting Guide,mode c fonctionnement 24/7
Couleur	Gris marbré
Dimensions (LxPxH)	53.22 cm x 21.27 cm x 38.273 cm - avec support
Poids	6.57 kg

### Webcam intégrée

Caractéristiques Compatible avec Windows Hello

### Entrée audio

Type Microphone

### Audio

Type Haut-parleurs - stéréo

Puissance de sortie/canal 2 Watt

### Connectivité

Interfaces 2 x DisplayPort  
HDMI  
LAN (RJ-45)  
Casque  
Aval USB 3.2 (Type C)  
3 x aval USB 3.2 (Type A)  
USB-C en amont (alimentation jusqu'à 95 W)  
USB 3.2 montant de génération 1 (Type B)

### Mécanique

Réglages de la position de l'écran Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+35

Angle de pivotement 345

Angle de rotation 90

Réglage de la hauteur 150 mm

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

### Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

Câbles inclus 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m  
1 x câble USB-C - 1 m

Normes de conformité Homologué FFC de classe B,TUV GS,RoHS,WEEE,S Mark,cTUVus,Directive 2004/108/EEC,EAC,TUV Rheinland Low Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,EN 62368-1,ISO 9241-307 Class 1

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation d'énergie SDR (mode On) 14.6 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Max) 28 Watt

Consommation électrique en veille 0.28 Watt

Consommation en sommeil 0.26 Watt

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support - largeur:53.22 cm - profondeur:21.27 cm - hauteur:38.273 cm - poids:6.57 kg  
Sans support - largeur:53.22 cm - profondeur:5.921 cm - hauteur:36.89 cm - poids:4.56 kg

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 16.2 cm

Profondeur emballée 73.4 cm

Hauteur emballée 45 cm

Poids emballé 9.36 kg

## Informations sur le développement durable

Certifié TCO TCO Certified Displays 8

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Certifié ENERGY STAR Oui

Version ENERGY STAR 8.0

## Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

## Caractéristiques d'environnement

Température  
minimale de 5 °C  
fonctionnement

Température  
maximale de 35 °C  
fonctionnement

Taux d'humidité  
en 15 - 85 % (sans condensation)  
fonctionnement

## What's in the box

Fujitsu P2410 WE CAM  
Câble DisplayPort - 1.8 m  
Câble USB-C - 1 m

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.