

StarTech.com Backplane pour disque dur SAS II / SATA III 6 Gb/s de 2,5" (SATSASBP125)
 StarTech.com Backplane pour disque dur SAS II / SATA III 6 Gb/s de 2,5" - Rack mobile HDD /
 SSD avec échange à chaud - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" -
 noir, argent - pour P/N: SATSASBP425



Il est désormais facile d'augmenter les capacités de stockage de votre serveur ou de votre PC tout en protégeant l'intégrité des données. Grâce à ce backplane à une baie pour rack mobile, il vous sera facile d'installer et de retirer un SSD ou HDD SATA ou SAS de 2,5 pouces dans une baie d'extension externe de 3,5 pouces de votre PC ou de votre serveur. Une solution sur mesure pour les intégrateurs de système et les administrateurs de système à la recherche d'une gestion flexible du stockage de données.

Le backplane constitue une manière facile et pratique d'installer des lecteurs et de les échanger à chaud entre des ordinateurs de bureau ou des serveurs. Il accepte les lecteurs SAS et SATA de 2,5 pouces d'une hauteur entre 5 et 15 mm. Afin que vous puissiez tirer le maximum de vos disques durs, le rack mobile prend en charge les normes SAS II et SATA III pour donner des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation avec un contrôleur compatible. Le backplane se monte à la verticale ou à l'horizontale, ce qui permet une insertion sans erreur et une compatibilité maximale avec n'importe quel serveur ou ordinateur de bureau. Il est possible de verrouiller le tiroir amovible en acier pour mieux protéger le lecteur.

Le connecteur Non-Scratch SATA (NSS) assure un service nominal de plus de 50000 branchements. Voici un gage de durabilité, à la fois pour le disque et pour la baie.

Dans maints milieux de travail au rythme effréné, il est nécessaire de retirer les disques régulièrement. Ce backplane pratique facilite un échange à chaud rapide entre des systèmes, sans mise hors tension. Le tiroir de lecteur inclus est interchangeable et fonctionne avec le backplane monodisque aussi bien qu'avec celui à quatre baies (SATSASBP425). Vous pourrez ainsi échanger à chaud entre des systèmes pour accéder facilement à vos fichiers.

Robuste et fait d'un métal de qualité supérieure, le boîtier propose un rendement fiable. Le système de ventilation assure une bonne circulation d'air favorisant la dissipation de la chaleur. Le connecteur Non-Scratch SATA (NSS) assure un service nominal de plus de 50000 branchements. Voici un gage de durabilité, à la fois pour les disques et pour la baie.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Backplane pour disque dur SAS II / SATA III 6 Gb/s de 2,5"- Rack mobile HDD / SSD avec échange à chaud - compartiment pour lecteur de support de stockage
Type de périphérique	Compartiment pour lecteur de support de stockage
Couleur	Noir, argent
Baies d'extension	1 x hot-swap - 2.5"
Baie compatible	1 3.5"
Hard Drive Form Factor Compatibility	2.5"
Interface prise en charge	SATA-600 / SAS 2.0
Connecteur de lecteur	ATA série 22 broches
Connecteur de baie	ATA série 22 broches
Fonctions	Indicateur de données, indicateur d'alimentation
Matériau du produit	Aluminium, acier
Dimensions (LxPxH)	10.1 cm x 14.1 cm x 2.5 cm
Poids	435 g
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
Conçu pour	P/N: SATSASBP425

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Compartiment pour lecteur de support de stockage
Hard Drive Form Factor Compatibility	2.5"
Hauteur maximum du disque dur	15 mm
Matériau du produit	Aluminium,acier
Couleur	Noir,argent
Interface prise en charge	SATA-600 / SAS 2.0
Fonctions	Indicateur de données,indicateur d'alimentation

Contrôleur de stockage

Processeur	Pas de processeur
------------	-------------------

Extension/connectivité

Baies	1 x hot-swap - 2.5"
Interfaces	4 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - combo SATA
Connexions	1 - ATA série 22 broches
Baie compatible	1 x interne 3.5"

Divers

Accessoires inclus	Touches
Câbles inclus	1 x câble série ATA
Caractéristiques	Verrouillage clavier,baie pour lecteur interne de 2,5 pouces,voyant DEL,testé avec des disques durs jusqu'à 2.5 po. 7200 tr/min 2 TB
Kit de montage	Inclus
Normes de conformité	FCC,RoHS

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Dimensions et poids

Largeur	10.1 cm
Profondeur	14.1 cm
Hauteur	2.5 cm
Poids	435 g

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	55 °C

Information de compatibilité

Conçu pour	P/N:SATSASBP425
------------	-----------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.