

BenQ SL4302K(SL4302K)

BenQ SL4302K - Classe de diagonale 43" Smart Signage Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - éclairage périphérique



Montrez votre contenu tel qu'il est censé être vu. Le SL4302K validé par Pantone garantit la fidélité des couleurs à l'écran. Associé aux moniteurs BenQ validés Pantone, il constitue une solution avancée qui couvre tous les aspects de la création de contenu jusqu'au déploiement sur les écrans.

Mise en avant

- Mode cinéma pour une expérience digne d'un film
- Mode photo pour des images éclatantes
- Mode M-Book pour l'adaptation à macOS
- Clarté 4K Ultra HD
- Fonctionnement continu 24/7
- Affichage dans n'importe quelle orientation
- Mince et léger
- Système d'exploitation Android intégré
- Prêt à l'emploi
- Installation rapide avec BenQ Launcher
- Présentation sans fil

Les atouts

Mode cinéma pour une expérience digne d'un film

Le mode cinéma garantit des images et des films captivants, affichés dans des couleurs vives et contrastées, avec une profondeur et une dimension accrues.

Mode photo pour des images éclatantes

Le mode photo vous permet d'apprécier les images sous tous les angles. Il garantit des couleurs et des détails réalistes et éclatants, sans sursaturation ni distorsion de l'image.

Mode M-Book pour l'adaptation à macOS

Les concepteurs n'ont plus besoin d'ajuster ou de convertir le contenu. Le mode M-Book exclusif de BenQ reproduit la manière dont les vidéos et les images sont affichées sur les appareils macOS.

Clarté 4K Ultra HD

La résolution ultra-haute définition 4K2K (3840 x 2160) offre non seulement une expérience visuelle optimale, mais aussi quatre fois plus d'informations et d'espace de travail qu'un écran Full HD 1080p.

Fonctionnement continu 24/7

Le SL4302K a une durée de vie étonnante de 50 000 heures, ce qui le rend bien plus économique que n'importe quel modèle grand public.

Affichage dans n'importe quelle orientation

Les écrans de signalisation intelligente BenQ sont conçus pour être affichés en mode portrait ou paysage. Cette flexibilité offre des possibilités illimitées de personnalisation des affichages physiques.

Fin et léger

Le cadre étroit et le design léger s'adaptent à tous les environnements en magasin. Le SL4302K est donc idéal comme écran de vente au détail monté ou portable.

Système d'exploitation Android intégré

Le SL4302K est équipé de son propre système d'exploitation Android, ce qui élimine le besoin d'un dispositif de traitement ou d'un lecteur externe pour accéder au contenu et l'afficher.

Plug-and-Play

La fonction Plug-and-Play USB vous permet d'accéder à des fichiers multimédias et de les lire directement à partir d'une clé USB, sans avoir besoin d'une connexion PC ou d'une configuration compliquée.

Installation rapide avec BenQ Launcher

Le BenQ Launcher fonctionnant sous Android OS regroupe tous les paramètres et outils de l'appareil et de la connexion en un seul endroit pour une plus grande facilité d'utilisation.

Présentation sans fil

Le SL4302K prend en charge InstaShare, une solution de présentation et de collaboration simple qui permet aux concepteurs d'afficher du contenu sans fil.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ SL4302K Smart Signage Series - 43" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe de diagonale	43"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Connectivité	LAN
Interface PC	VGA (HD-15), DisplayPort
Technologie de rétroéclairage LCD	LED à éclairage périphérique
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Capacité de stockage	Flash de 32 Go
USB	4 ports
Accessoires compris	Télécommande
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique en mode marche	96 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH)	96.55 cm x 5.75 cm x 55.39 cm
Poids	17.2 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique en mode marche	96 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	96 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	109.2 cm (43")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	Smart Signage Series
Système d'exploitation	Android OS 8.0
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports

Interface PC	VGA (HD-15), DisplayPort
Modes	Mode portrait, mode paysage, Mode Cinéma, mode photo, mode M-Book
Conception	Conception bezel étroit
Largeur	96.55 cm
Profondeur	5.75 cm
Hauteur	55.39 cm
Poids	17.2 kg

Affichage

Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	LED à éclairage périphérique
Rapport de contraste d'image	1200:1
Luminosité	500 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Langue du menu d'affichage	Danois, hongrois, tchèque, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, japonais, coréen, Persan
Durée de vie du rétro-éclairage	50,000 heure(s)
Fonctions supplémentaires	Mise à jour Over-the-Air (OTA), conçu pour une opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Display Management System (DMS)

Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	400 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Nombre de ports USB	4
Configuration	4 GB - Flash de 32 Go

Télécommande

Type	Télécommande
------	--------------

Système audio

Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	20 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	LAN
--------------	-----

Connexions

Type de connecteur	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Entrée VGA 2 x entrée HDMI Sortie HDMI LAN Série Sortie de ligne audio Entrée DisplayPort
--------------------	---

Divers

Câbles inclus	Câble VGA Câble HDMI Câble série
---------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Poids (Expédition)	24.5 kg
--------------------	---------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.