

APC Easy UPS SMV SMV3000CAI (SMV3000CAI)

APC Easy UPS SMV SMV3000CAI - Onduleur - CA 220/230/240 V - 2100 Watt - 3000 VA - 4 x batterie - 9 Ah - RS-232,USB - connecteurs de sortie:6



Pour les clients résidentiels et de petites entreprises, APC by Schneider Electric propose une catégorie d'onduleurs conçus pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation, même dans les conditions d'alimentation très instables, en introduisant APC Easy UPS. APC Easy UPS est un onduleur polyvalent développé pour gérer des conditions d'alimentation incohérentes tout en offrant la même qualité à des millions de professionnels dans le monde entier.

Mise en avant

- Affichage graphique LCD
- Sortie sinusoïdale pure sur batterie
- Batterie et prises protégées contre les surtensions
- Batterie de secours et parafoudre
- Alarmes sonores
- Caractéristiques de sécurité avancées
- Gestion intelligente des batteries
- Démarrage à froid possible
- Design élégant
- Régulation automatique de la tension par amplification

Les atouts

Affichage graphique LCD

Les textes et diagrammes schématiques affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Sortie sinusoïdale pure sur batterie

Cette sortie simule l'alimentation secteur pour offrir un haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).

Batterie et prises protégées contre les surtensions

Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Batterie de secours et parafoudre

Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.

Alarmes sonores

Les alarmes sonores informent du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Caractéristiques de sécurité avancées

Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.

Gestion intelligente des batteries

La gestion intelligente maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Démarrage à froid possible

Le démarrage à froid fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Design élégant

Son design moderne et fin s'adapte facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.

Régulation automatique de la tension par amplification

La régulation automatique préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	APC Easy UPS SMV SMV3000CAI - onduleur - 2100 Watt - 3000 VA - 9 Ah
Type de périphérique	Onduleur - externe

Poids	25.2 g
Tension d'entrée	CA 220/230/240 V
Tension de sortie	CA 230 V
Capacité d'alimentation	2100 Watt / 3000 VA
Connecteurs d'entrée	1
Connecteurs de sortie	6 x alimentation
Batterie	Acide de plomb - 9 Ah
Nombre de batteries	4 4
Réseaux	RS-232,USB
Dimensions (LxPxH)	18 cm x 45.5 cm x 24 cm
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Onduleur - externe
----------------------	--------------------

Périphérique d'alimentation

Tension d'entrée	CA 220/230/240 V
Intervalle de tensions d'entrée	CA 165 - 295 V
Marge de variation de la tension d'entrée	± 8 V
Fréquence requise	45 - 65 Hz ± 1Hz
Connecteurs d'entrée	1
Détails sur les connecteurs de sortie	6 x alimentation
Tension de sortie	CA 230 V
Capacité d'alimentation	2100 Watt / 3000 VA
Forme d'onde de sortie	Sinusoïdale
Protection du circuit	Fusible, disjoncteur

Batterie

Quantité	4 4
Technologie	Acide de plomb
Tension fournie	12 V
Capacité	9 Ah
Temps de recharge	6 heures
Temps de transfert	12 ms
Fonctions	Sans entretien

Réseaux

Interface de gestion à distance	RS-232,USB
---------------------------------	------------

Extension/connectivité

Interfaces	1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B 1 x gestion (RS-232) - D-Sub (DB-9) 9 broches
------------	---

Divers

Câbles inclus	2 x câble d'alimentation - externe Câble USB - externe
Fonctions	Écran LCD
Normes de conformité	IP20

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	APC Easy Ups Online SNMP Shutdown Wizard
--------------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)

Dimensions et poids

Largeur	18 cm
Profondeur	45.5 cm
Hauteur	24 cm
Poids	25.2 g

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	31.9 cm
Profondeur emballée	60.4 cm
Hauteur emballée	41.4 cm
Poids emballé	28.9 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.