

## Wacom STU-430(STU-430-CH2)

Wacom STU-430 - Terminal de signature avec Écran LCD - 9.6 x 6 cm - électromagnétique - filaire - USB



Le STU-430 est une tablette de signature monochrome complète, au design fin et à la surface plate et discrète. L'écran de 4,3 pouces est suffisamment grand pour capturer des signatures plus longues et pour accueillir des boutons programmables en plus de la zone de signature. L'écran LCD transreflectif est facilement lisible dans des conditions de luminosité variables. Le STU-430 est extrêmement durable, grâce à la technologie EMR brevetée de Wacom, sans entretien, avec pas moins de 1024 niveaux de pression et une surface en verre trempé qui protège l'écran LCD et résiste très bien aux rayures. Pour plus de sécurité, la STU-430 est équipée d'un système de cryptage AES-256/RSA-2048. Le porte-stylo intégré sert également de verrou pour le câble USB afin d'éviter toute déconnexion accidentelle de ce dernier.

### Mise en avant

Écran facile à lire

Suffisamment d'espace pour les boutons souples

Design élégant et extrêmement durable

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Wacom STU-430 - terminal de signature - USB
Type de périphérique	Terminal de signature
Technologie de connectivité	Filaire - USB
Affichage	Écran LCD - 4.5" - 320 x 200
Dimensions (LxPxH)	16.1 cm x 17.4 cm x 1.1 cm
Poids	279 g
Technologie de détection de mouvements	Électromagnétique
Résolution	2540 lpi
Précision	± 0.5 mm
Performances	200 points par seconde
Caractéristiques	Stylo sensible à la pression, alimentation par bus USB, emplacement pour stylo, verre trempé, emplacement de verrouillage de sécurité
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32 bits

### Spécifications détaillées

#### Général

Type de périphérique	Terminal de signature
Largeur	16.1 cm
Profondeur	17.4 cm
Hauteur	1.1 cm
Poids	279 g

#### Périphérique d'entrée

Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB

Technologie de détection de mouvements	Électromagnétique
Résolution	2540 lpi
Précision	± 0.5 mm
Performances	200 points par seconde
Niveaux de pression	1024
Zone active	9.6 cm x 6 cm
Caractéristiques	Stylo sensible à la pression, alimentation par bus USB, emplacement pour stylo, verre trempé, emplacement de verrouillage de sécurité

### Affichage

Type	Écran LCD
Taille de la diagonale	4.5"
Densité par pixel	0.3 mm
Résolution native	320 x 200

### Extension/connectivité

Interfaces	1 x USB - USB de type A 4 broches
------------	-----------------------------------

### Divers

Accessoires inclus	Stylo électronique, attache stylet, Câble USB (3 m)
Normes de conformité	AES, RSA; USB 2.0

### Alimentation

Consommation d'énergie	1 Watt
------------------------	--------

### Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Wacom sign   pro PDF
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32 bits

### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	30 - 80 % (sans condensation)

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.