

StarTech.com Adaptateur HDMI vers DisplayPort(128-HDMI-DISPLAYPORT)

StarTech.com Adaptateur HDMI vers DisplayPort - HDMI 2.0 à DP 1.2, HDR - Câble adaptateur - HDMI, USB (alimentation uniquement) mâle pour DisplayPort femelle - 30 cm - gris, noir - support pour 4K60Hz (3840 x 2160), actif, une directionnelle



Cet adaptateur HDMI vers DisplayPort permet de connecter une source vidéo HDMI 4K 60 Hz, telle qu'un ordinateur portable ou de bureau, à un moniteur ou un projecteur DisplayPort.

Cet adaptateur HDMI vers DisplayPort de 30 cm (1 pied) prend en charge jusqu'à 3840 x 2160 60 Hz avec HDR, HDCP 2.2 et l'audio DisplayPort à 2 canaux. Il prend également en charge les résolutions 4K 30 Hz, 1080p et ultra-large jusqu'à 3440 x 1440 60 Hz.

Le convertisseur HDMI vers DP est doté d'un câble de 30 cm entre les connecteurs HDMI et DP, ce qui réduit la tension sur les ports et les connecteurs. L'adaptateur comprend un câble USB-A de 30 cm pour la connexion à un port USB alimenté à proximité ou à un chargeur mural USB.

L'installation Plug-and-Play est compatible avec tout ordinateur portable, ordinateur de bureau, Ultrabook, MacBook ou Chromebook compatible HDMI. L'adaptateur HDMI vers DP utilise les capacités vidéo de l'appareil hôte, réduisant ainsi l'utilisation du processeur qui peut se produire avec les adaptateurs vidéo basés sur le pilote.

Mise en avant

- Conversion HDMI vers DisplayPort
- Résolution 4K 60 HZ
- Réduction de la tension sur le port
- Compatibilité hôte
- Compatibilité d'affichage

Les atouts

Conversion HDMI vers DisplayPort

Cet adaptateur actif convertit et amplifie toute source HDMI en une sortie DP 1.2 pour connecter un moniteur DisplayPort. Cet adaptateur n'est pas bidirectionnel et ne fonctionne qu'à partir d'une source HDMI vers un écran DisplayPort.

Résolution 4K 60 HZ

Cet adaptateur HDMI vers DP prend en charge jusqu'à 3840 x 2160 60 Hz, HDR, HDCP 2.2 et l'audio DisplayPort 2CH - Il utilise les capacités vidéo de l'hôte, ce qui permet une sortie vidéo haute performance - Il prend en charge les résolutions des écrans ultra-larges.

Réduction de la sollicitation des ports

Cet adaptateur HDMI vers DisplayPort est doté d'un câble de 1 pied/30 cm entre les connecteurs HDMI et DP, ce qui réduit la tension sur les ports - le câble d'alimentation USB de 1 pied/30 cm se connecte à un port USB-A ou à un chargeur mural - prolongez le câble USB avec USBEXTAA6BK.

Compatibilité hôte

L'installation plug-and-play fonctionne avec n'importe quelle source HDMI, y compris un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un Ultrabook, un MacBook ou un Chromebook de HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Apple - Indépendant du système d'exploitation - Rétrocompatible avec les versions HDMI antérieures.

Compatibilité d'affichage

Connectez le convertisseur HDMI vers DP à l'écran principal ou secondaire (pour une configuration de bureau étendue) - Testé à la résolution maximale sur une gamme de moniteurs DP de Dell, Samsung, Asus, Acer et LG.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Adaptateur HDMI vers DisplayPort - HDMI 2.0 à DP 1.2, HDR - câble adaptateur - DisplayPort / HDMI - 30 cm
Câble	Câble adaptateur - DisplayPort / HDMI
Résolution de sortie max	3840 x 2160 - 60 Hz
Longueur	30 cm
Couleur	Gris, noir
Connecteurs	HDMI - mâle (entrée) USB (alimentation uniquement) - mâle

Connecteurs (deuxième extrémité)	DisplayPort - femelle (sortie)
Normes de conformité	DisplayPort 1.2
Fonctions	Support pour 4K60Hz (3840 x 2160), câble actif, une directionnelle
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de câble	Câble adaptateur support pour 4K60Hz (3840 x 2160), actif, une directionnelle
Interface prise en charge	DisplayPort / HDMI
Normes de conformité	DisplayPort 1.2
Longueur	30 cm
Fonctions	Support HDR, jeu de puces LT6711A, 2 canaux audio, alimenté par USB
Couleur	Gris, noir

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Normes de conformité	RoHS, WEEE, HDCP 2.2, Plug and Play
----------------------	-------------------------------------

Connectivité

Connecteurs	HDMI de 19 broches de type A - mâle (entrée) USB de type A de 4 broches (alimentation uniquement) - mâle
Connecteurs (deuxième extrémité)	DisplayPort de 20 broches (1.2) - femelle (sortie)

Dimensions et poids

Poids	38 g
-------	------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	22.5 cm
Profondeur emballée	12.5 cm
Hauteur emballée	1.3 cm
Poids emballé	43 g

Adaptateurs et convertisseurs

Résolution de sortie max	3840 x 2160
Fréquence d'actualisation	60 Hz
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Ubuntu

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.