

StarTech.com Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio(SV231DPDDUA)
StarTech.com Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600 -
Commutateur écran-clavier-souris/audio - 2 x KVM / audio - 1 utilisateur local - de bureau - pour
P/N:IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA



Le commutateur KVM USB Dual DisplayPort 2 ports avec audio et hub USB 2.0 SV231DPDDUA allie les normes d'affichage numérique de dernière génération au contrôle KVM fluide, vous permettant de basculer entre 2 systèmes à deux ports DisplayPort. Il est également idéal pour les systèmes offrant une seule sortie DisplayPort et une deuxième source vidéo telle que DVI ou HDMI avec un adaptateur à faible coût.

Permettant de contrôler plusieurs ordinateurs pour des applications multimédias haute résolution, le commutateur KVM prend en charge des résolutions de 2560x1600 (à 60 Hz) avec audio HD DisplayPort, ainsi qu'une entrée audio stéréo analogique 2 voies et une entrée pour microphone.

Adapté aux applications de création d'image statique haute qualité, telles que les applications médicales (IRM, rayons X, etc.), il prend en charge une résolution maximale de 3840x2400 à une fréquence de rafraîchissement réduite.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600 - commutateur écran-clavier-souris/audio - 2 ports
Type de périphérique	Commutateur écran-clavier-souris/audio - 2 ports
Sous-type	KVM
Ports	2 x KVM / audio
Nombre d'utilisateurs KVM	1 utilisateur local
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0 intégré à 2 ports
Dimensions (LxPxH)	16.1 cm x 10 cm x 5.8 cm
Poids	1.2 kg
Couleur	Noir
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans
Conçu pour	P/N:IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur écran-clavier-souris/audio - 2 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	KVM
Ports	2 x KVM / audio
Nombre d'utilisateurs locaux KVM	1 utilisateur local
Interface Clavier / Souris	USB
Résolution maximale	2560 x 1600
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0 intégré à 2 ports

Extension/connectivité

Interfaces	4 x DisplayPort 2 x entrée microphone mini-jack 2 x sortie audio mini-jack 2 x USB Type B
------------	--

2 x USB Type A
2 x DisplayPort
1 x entrée microphone mini-jack
1 x sortie audio mini-jack
2 x USB Type A

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur externe

Divers

Couleur Noir
Normes de conformité FCC, RoHS

Dimensions et poids

Largeur 16.1 cm
Profondeur 10 cm
Hauteur 5.8 cm
Poids 1.2 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de
fonctionnement 0 °C
Température maximale de
fonctionnement 40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 80%

Information de compatibilité

Conçu pour P/N:IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA

What's in the box

StarTech.com Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
Adaptateur secteur externe

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.