

iiyama ProLite T2455MSC-B1 (T2455MSC-B1)

iiyama ProLite T2455MSC-B1 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - haut-parleurs - noir mat



Le ProLite T2455MSC à la résolution Full HD (1 920 x 1 080) et doté de la technologie tactile précise PCAP à 10 points de contact, offre une réponse tactile transparente et précise. Équipé de la dalle IPS LCD, il offre des performances chromatiques exceptionnelles et des angles de vision larges. Un revêtement nanométrique spécial assure un toucher plus doux et une résistance moindre au glissement. Il rend l'écran moins statique et moins sensible à la saleté, à la poussière et aux empreintes. La webcam et le microphone intégrés font du T2455MSC une solution complète pour la communication en ligne. Son support flexible peut être positionné à plusieurs angles, créant ainsi une expérience utilisateur confortable et ergonomique. Un choix parfait pour un large éventail d'applications.

## Mise en avant

Touch technology - capacitive projetée  
Revêtement anti-empainte  
Écrans IPS  
Caméra et haut-parleurs intégrés  
Résistance aux rayures

## Les atouts

### Touch technology - capacitive projetée

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

### Revêtement anti-empainte

Ce revêtement spécial Nano assure un toucher plus doux et moins résistant au glissement. Il rend l'écran moins statique et moins sensible aux empreintes des doigts, la saleté, la poussière et il améliore la clarté du contenu affiché à l'écran.

### Écrans IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

### Caméra et haut-parleurs intégrés

L'écran est une solution parfaite pour les comptoirs semi ou entièrement automatisés, permettant aux entreprises de surveiller et de gérer le trafic des visiteurs dans le hall de la réception sans compromettre la sûreté et la sécurité de votre personnel, des visiteurs et des actifs.

### Résistance aux rayures

La résistance aux rayures est primordiale dans le cadre d'une utilisation de la fonction tactile dans les milieux publics. Ceci est possible grâce à une dalle de verre de protection qui recouvre la dalle de l'écran. Ceci garantit une grande durabilité de la fonction tactile et est encore plus important que la fonction tactile continue à fonctionner malgré que le verre soit rayé.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite T2455MSC-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" - écran tactile
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Écran tactile, microphone, caméra, concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Densité par pixel	0.274 mm
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	7H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	56.6 cm x 4.35 cm x 33.75 cm
Poids	4.4 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Microphone, caméra, concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Densité par pixel	0.274 mm
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Luminosité avec écran tactile	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	7H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Eco-Mode, technologie Overdrive, verre bord-à-bord, verrouillage OSD, X-Res Technology, résistant aux rayures, technologie Flicker Free, réduction de la lumière bleue, i-Style Color, écran tactile capacitif, revêtement anti-empreintes digitales
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	56.6 cm x 4.35 cm x 33.75 cm
Poids	4.4 kg

### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
------	------------------------

Puissance de sortie/canal 1 Watt

## Entrée

Type Écran tactile - écran tactile

Technologie de détection de mouvements Capacitif projeté

## Connectivité

Interfaces HDMI  
DisplayPort  
Sortie de ligne audio (mini-prise)  
2 x USB 3.0

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran Inclinaison

Angle d'inclinaison -65/+15

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, transmission de la lumière à 85 %

Câbles inclus 1 x câble HDMI  
1 x câble USB

Normes de conformité Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation d'énergie SDR (mode On) 15 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique) 18 Watt

Consommation électrique en veille 1.5 Watt

Consommation d'énergie (mode hors tension) 0.3 Watt

## Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR Oui

## Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans - sur site

## What's in the box

iiyama ProLite T2455MSC-B1  
Câble HDMI  
Câble USB

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.