

URBAN FACTORY(TCD45UF)

Hubee mini USB-C 4K DOCKING STATION station d'accueil - USB-C - VGA,HDMI,DP - GigE - triple affichage - Alimentation non fournie

La conception de la station d'accueil HUBEE MINI est mince,compacte afin d'offrir une dissipation thermique naturelle,elle intègre un câble très résistant qui offre une grande durabilité. Cette station prend en charge le triple affichage pour les ordinateurs compatible avec le mode alternatif vidéo USB-C.



Les ports USB-A de la station d'accueil vous permettent d'étendre l'utilisation de périphériques USB-A. Le port Gigabit Ethernet intégré vous permettra de télécharger ultra rapidement.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Urban Factory Hubee Mini - station d'accueil - USB-C - VGA,HDMI,DP - GigE
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	USB-C
Interfaces vidéo	VGA,HDMI,DP
Dimensions (LxPxH)	20.6 cm x 5.8 cm x 1.9 cm
Poids	255 g
Couleur	Noir
Réseaux	Gigabit Ethernet
Alimentation	Alimentation fournie
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	20.6 cm
Profondeur	5.8 cm
Hauteur	1.9 cm
Poids	255 g
Couleur du boîtier	Noir

Vidéo

Détails de la résolution max	3840 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort uniquement)
	3840 x 2160 - 30 Hz (uniquement HDMI)
	2048 x 1152 - 60 Hz (VGA uniquement)
	2048 x 1152 - 60 Hz (DisplayPort et HDMI simultanément)
	2048 x 1152 - 60 Hz (DisplayPort et VGA simultanément)
	2048 x 1152 - 60 Hz (HDMI et VGA simultanément)
	1920 x 1080 - 60 Hz (DisplayPort et HDMI et VGA simultanément)

Réseaux

Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
---------------------------------	------------------

Extension/connectivité

Logements d'extension	1 SDXC Memory Card 1 microSDXC
Interfaces	2 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 broches type A 1 x combo jack microphone/casque - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x réseau - Ethernet 1000 - RJ-45 2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x affichage / vidéo - VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x affichage / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x affichage / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x USB-C avec alimentation électrique (100 W) - 24 pin USB-C

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C 3.1 - intégré - 55 cm
Caractéristiques	Prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE),MST (transport multi-stream),passage adresse MAC,DisplayPort Alt Mode
Normes de conformité	Plug and Play,FCC,RoHS,DisplayPort 1.2,USB Power Delivery 3.0

Configuration requise

Système d'exploitation requis	Linux,Microsoft Windows 7 / 8 / 10,Apple MacOS X 10.11
-------------------------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.