

5-Port 10/100Mbps Desktop Switch PoE (TL-SF1005P)

TP-LINK - 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE, 5 10/100Mbps RJ45 ports including 4 PoE ports, 58W PoE Power supply, steel case



L'Easy Smart switch 8 Ports Gigabit TL-SG108PE est le complément idéal d'un commutateur non administré, conçu pour les réseaux des petites et moyennes entreprises qui nécessitent une gestion de réseau simple. 4 des 8 ports RJ45 auto-négociés (port 1 à port 4) du switch prennent en charge la fonction Power over Ethernet (PoE). Ces ports PoE peuvent détecter et alimenter en courant électrique tout matériel téléalimenté (Powered Device) conforme à la norme IEEE 802.3af. Le courant électrique est transmis en même temps que les données dans un câble unique, permettant ainsi l'extension de votre réseau à des endroits dépourvus de toute prise électrique. Il vous sera alors par exemple possible d'y installer un point d'accès, une caméra IP, un téléphone Internet, etc.

Mise en avant

- 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps
- 4 ports PoE pour transférer les données et l'alimentation via un seul câble
- Un appareil téléalimenté compatible IEEE 802.3af pour étendre un réseau domestique et professionnel
- Surveillance du réseau, priorisation du trafic et fonctions VLAN
- Configuration simple du réseau associée à une connectivité Plug and Play
- Administrer de façon centralisée tous les switches Easy Smart via l'utilitaire de configuration

Les atouts

PoE - Power Over Ethernet

4 des 8 ports RJ45 auto-négociés (port 1 à port 4) du switch prennent en charge la fonction Power over Ethernet (PoE). Ces ports PoE peuvent détecter et alimenter en courant électrique tout matériel téléalimenté (Powered Device) conforme à la norme IEEE 802.3af.

Administration simple et efficace

L'Easy Smart switch 8 Ports Gigabit TL-SG108PE offre une surveillance du réseau permettant d'observer le comportement du trafic. Avec la réplification de ports, la prévention du bouclage le diagnostic du lien Ethernet le TL-SG108PE peut identifier et même localiser des problèmes de connexion dans votre réseau d'entreprise. En outre, les administrateurs peuvent donner des priorités au trafic en utilisant les priorités par pour ou selon IEEE802.1P, afin de garantir que voix et vidéo sont toujours fluide et sans latence. Pour améliorer les performances en matière de sécurité et de réseau, le TL-SG108PE supporte les MTU VLAN, les VLAN par port et les fonctions VLAN 802.1Q. Le TL-SG108PE est un bon produit de mise à niveau pour un switch non administrable, offrant de nombreuses fonctions améliorant votre réseau et l'expérience utilisateur.

Facile à utiliser

Le TL-SG1008PE est facile à installer et à utiliser. La configuration et l'installation ne sont pas nécessaires. Conçu pour les bureaux et porteur d'une performance et d'une qualité remarquables, le switch de bureau TL-SG1008P de TP-LINK 8 ports Gigabit - 4 ports PoE est un excellent choix pour étendre votre réseau personnel ou professionnel. Le switch de bureau TL-SG1008P (4 ports PoE) assure la continuité de connexion du réseau. Il est adapté aux réseaux Gigabit Ethernet 1000Mbps tout en supportant les réseaux 10/100 Mbps.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	TP-Link TL-SF1005P - commutateur - 5 ports - non géré
Type de périphérique	Commutateur - 5 ports - non géré
Sous-type	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100 (4 PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Budget PoE	58 W
Performances	Capacité de commutation: 1 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	2 000 entrées
Caractéristiques	Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Dimensions (LxPxH)	9.98 cm x 9.8 cm x 2.5 cm

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur - 5 ports - non géré
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100 (4 PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Budget PoE	58 W
Performances	Capacité de commutation: 1 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	2 000 entrées
Caractéristiques	Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Indicateurs d'état	PoE, liaison/activité

Extension/connectivité

Interfaces	4 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 15.4 W 1 x 100Base-TX RJ-45
------------	--

Divers

Normes de conformité	FCC
----------------------	-----

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
-----------------------------	----------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-40 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	5 - 90 % (sans condensation)

Dimensions et poids

Largeur	9.98 cm
Profondeur	9.8 cm
Hauteur	2.5 cm

What's in the box

TP-Link TL-SF1005P
Adaptateur secteur externe

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.