

TP-Link TL-SG1210P(TL-SG1210P)

TP-Link TL-SG1210P - Commutateur - non géré - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (liaison montante) + 1 x Gigabit SFP (liaison montante) - de bureau - PoE+ (63 W)



Des switches TP-Link incluent la fonction Power over Ethernet. Ces modèles sont parfaitement adaptées aux PME / TPE. Ainsi, il est possible de brancher les équipements là où les prises de courant ne sont pas accessibles. Les ports PoE permettent d'installer un point d'accès, une caméra IP ou encore un téléphone Internet. L'intérêt de la technologie PoE est qu'elle évite l'installation d'un double réseau, en plus d'éliminer les coûts relatifs à cette installation. Les ports PoE détectent et alimentent en courant électrique tout matériel télé-alimenté conforme à leur norme.

Mise en avant

- 9 ports RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps, 1 port SFP Gigabit
- Avec 8 ports PoE+ : transfert les données et l'alimentation sur un seul câble
- Compatible IEEE 802.3af / at
- 802.1p / DSCP QoS pour un trafic fluide sensible à la latence
- Budget PoE jusqu'à 30 W pour chaque port PoE et 63 W pour tous les ports PoE
- Facile à utiliser, aucune configuration ni installation n'est nécessaire

Les atouts

- Power over Ethernet**
Les ports 1-8 du switch prennent en charge la fonction Power over Ethernet (PoE). Ces ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter ces appareils alimentés (PD) conformes à la norme IEEE 802.3af / at.
- Gestion intelligente de l'alimentation**
Lorsque la consommation d'énergie totale excède 63 W, la gestion intelligente de l'alimentation coupe l'alimentation du port de priorité inférieure pour garantir l'alimentation du port de priorité élevée et protéger l'appareil contre la surcharge.
- Pour une expérience plus fluide**
Les administrateurs peuvent désigner la priorité du trafic en fonction de la qualité de service, par exemple, pour garantir que les applications vocales et vidéo restent claires et sans décalage.
- Optimisation du trafic pour IPTV**
IGMP Snooping optimise la livraison du trafic multimédia, pour assurer une meilleure expérience réseau, en particulier pour les applications comme IPTV.
- Boîtier métal robuste**
Boîtier métal robuste et compact, avec une conception de bureau / montage mural, répond à vos besoins dans n'importe quel environnement. De plus, la conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	TP-Link TL-SG1210P - commutateur - 10 ports - non géré
Type de périphérique	Commutateur - 10 ports - non géré
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (liaison montante) + 1 x Gigabit SFP (liaison montante)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	63 W
Performances	Largeur de bande: 20 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	4 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux, IGMP snooping, stockage et retransmission, sans ventilateur, boîtier métallique, DSCP based QoS

Normes de conformité	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Dimensions (LxPxH)	20.9 cm x 12.6 cm x 2.6 cm

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Commutateur - 10 ports - non géré
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (liaison montante) + 1 x Gigabit SFP (liaison montante)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	63 W
Performances	Largeur de bande: 20 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	4 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux, IGMP snooping, stockage et retransmission, sans ventilateur, boîtier métallique, DSCP based QoS
Normes de conformité	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Extension/connectivité

Interfaces	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 1 x 1000Base-T RJ-45 liaison montante 1 x Gigabit LAN SFP liaison montante
------------	--

Divers

Normes de conformité	FCC, RoHS
----------------------	-----------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Alimentation fournie	53.5 V - 1.31 A
Consommation en fonctionnement	78.13 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-40 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	5 - 90 % (sans condensation)

Dimensions et poids

Largeur	20.9 cm
Profondeur	12.6 cm
Hauteur	2.6 cm

What's in the box

TP-Link TL-SG1210P

Adaptateur secteur externe

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.