

AOC Essential-line U34E2M/BK(U34E2M)

AOC Essential-line U34E2M/BK - Écran LED - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir mat



L'AOC U34E2M est équipé d'un panneau VA de 34 pouces avec QHD ultra large résolution 21:9 pour une expérience visuelle incroyable et plus d'espace d'écran pour soutenir la productivité et le multitâche. Plusieurs entrées prises en charge grâce aux ports HDMI et DP.

Mise en avant

Résolution Wide QHD (WQHD)

Dalle VA

100 Hz fréquence de rafraîchissement

Picture by Picture (PBP)

La technologie Flicker-Free

Low blue light

Design sans contour

La technologie Adaptive Sync

VESA Mount

Les atouts

Résolution Wide QHD (WQHD)

Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le tout dernier jeu, il offre en outre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.

Dalle VA

La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.

100 Hz fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

Picture by Picture (PBP)

La fonctionnalité Image par Image vous permet d'utiliser plusieurs sources simultanément (p. ex depuis votre ordinateur portable et votre PC de bureau) et de les afficher sur le même écran. La vue d'ensemble dominante vous offre davantage de maîtrise et stimule considérablement votre efficacité en streaming, pour travailler et jouer.

La technologie Flicker-Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort.

Low blue light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

La technologie Adaptive Sync

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

VESA Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOC Essential-line U34E2M/BK - écran LED - 34"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Densité par pixel	0.23175 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	4000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 89% DCI-P3 (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 91% DCI-P3 (CIE 1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931), 115% sRGB (CIE 1976)
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	6H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH) - avec support	81.75 cm x 25.38 cm x 47.5 cm
Poids	7.67 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	34"
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Densité par pixel	0.23175 mm
Pixels par pouce	109.7
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	4000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 89% DCI-P3 (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 91% DCI-P3 (CIE 1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931), 115% sRGB (CIE 1976)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	6H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Technologie Flicker Free, PBP, technologie Adaptive-Sync, technologie Low Blue Light, 3 faces sans cadre

Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	81.75 cm x 25.38 cm x 47.5 cm - avec support
Poids	7.67 kg

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Sortie de ligne audio
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	3.5/21.5
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.8 m
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique (Typique)	35 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:81.75 cm - profondeur:25.38 cm - hauteur:47.5 cm - poids:7.67 kg Sans support - largeur:81.75 cm - profondeur:5.53 cm - hauteur:37.07 cm
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	94 cm
Profondeur emballée	17.4 cm
Hauteur emballée	50.6 cm
Poids emballé	10.7 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

What's in the box

AOC Essential-line U34E2M/BK
Câble HDMI - 1.8 m

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.