

Tripp Lite Station d'accueil USB C à trois écrans Station d'accueil USB C avec HDMI 4K et DisplayPort,VGA(U442-DOCK7D-B)

Tripp Lite Station d'accueil USB C à trois écrans Station d'accueil USB C avec HDMI 4K et DisplayPort,VGA - USB-A/C,GbE,PD 100 W,noir - Station d'accueil - USB-C 3.1 / Thunderbolt 3 - VGA,HDMI ,DP - GigE

La gamme de produits de Tripp Lite propose aux utilisateurs de PC une solution à leurs problèmes de connectivité électrique.



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Tripp Lite Station d'accueil USB C à trois écrans Station d'accueil USB C avec HDMI 4K et DisplayPort,VGA - USB-A/C,GbE,PD 100 W,noir - station d'accueil - USB-C 3.1 / Thunderbolt 3 - VGA,HDMI ,DP - GigE
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	USB-C 3.1 / Thunderbolt 3
Interfaces vidéo	VGA,HDMI ,DP
Dimensions (LxPxH)	34.8 cm x 7.4 cm x 1.81 cm
Poids	250 g
Couleur	Noir
Réseaux	Gigabit Ethernet
Alimentation	Adaptateur secteur CA 120/230 V (50/60 Hz) Alimentation fournie
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	34.8 cm
Profondeur	7.4 cm
Hauteur	1.81 cm
Poids	250 g
Couleur du boîtier	Noir

Réseaux

Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
Normes de conformité	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az

Extension/connectivité

Logements d'extension	1 (total) / 1 (libre) x Carte mémoire SD
-----------------------	--

Interfaces

1 x audio / vidéo - sortie DisplayPort - DisplayPort 20 broches
1 x audio / vidéo - sortie HDMI - HDMI de 19 broches de type A
1 x vidéo - sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)
1 x réseau - 1000Base-T - RJ-45
2 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 broches type A
1 x audio - sortie - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x USB-C avec livraison de puissance - 24 pin USB-C
1 x casque micro - entrée / sortie - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x USB-C / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
SuperSpeed USB 3.0 with Battery Charging 1.2 - USB 9 broches type A
USB 2.0

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C - intégré - 30.5 cm
Caractéristiques	Nickelé, voyant DEL, support full duplex, 4K Ultra HD
Normes de conformité	Plug and Play, FCC, RoHS, REACH

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	45 °C

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.