

StarTech.com Réseau adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet(USB31000S)  
StarTech.com Réseau adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet - NIC USB vers RJ45 pour réseau  
10/100/1000 - Adaptateur réseau - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - noir



L'adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit USB31000S ajoute un port Ethernet RJ45 à un système informatique compatible USB avec une prise en charge des connexions de réseau Gigabit sur toute la bande passante, contrairement aux adaptateurs USB 2.0.

Cet adaptateur réseau USB 3.0 compact est rétrocompatible avec les systèmes informatiques USB 2.0/1.x antérieurs (vitesse limitée par le bus USB), ce qui en fait l'adaptateur réseau de rechange ou l'accessoire d'ordinateur portable idéal. En outre, avec la prise en charge de fonctions comme les trames étendues, le marquage VLAN et le WakeOnLAN (WOL), cet adaptateur offre une solution réseau Gigabit polyvalente pour les utilisations privées et professionnelles.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Réseau adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet - NIC USB vers RJ45 pour réseau 10/100/1000 - adaptateur réseau
Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Externe
Type d'interface (bus)	SuperSpeed USB 3.0
Ports	Gigabit Ethernet
Dimensions (LxPxH)	2.6 cm 1.55 cm
Longueur	67 cm
Poids	27 g
Type de câblage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocole de liaison de données	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Processeur	AX88179 - ASIX
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab
Couleur	Noir
Configuration requise	Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Externe
Type d'interface (bus)	SuperSpeed USB 3.0

### Réseaux

Ports	Gigabit Ethernet
Technologie de connectivité	Filaire
Type de câblage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Indicateurs d'état	Liaison/activité

Caractéristiques	Wake on LAN (WOL), auto-uplink (MDI/MDI-X auto), alimenté par USB, Déchargement important à l'émission et déchargement de la somme de contrôle IPv4 et IPv6 (LSO/TCO), support d'images étendues
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab
Processeur / mémoire	
Processeur	AX88179 - ASIX
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 1000Base-T - RJ-45 - femelle
Divers	
Normes de conformité	FCC, RoHS
Couleur	Noir
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Dimensions et poids	
Largeur	2.6 cm
Hauteur	1.55 cm
Longueur	67 cm
Poids	27 g
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.