

## ViewSonic VA2708-HDJ(VA2708-HDJ)

ViewSonic VA2708-HDJ - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - HDMI , VGA, DisplayPort



Faites l'expérience de la qualité visuelle avec le ViewSonic VA2708-HDJ, un moniteur qui allie performance et confort. Ce moniteur LCD rétroéclairé par LED de 27 pouces affiche une résolution Full HD 1080p, offrant des images nettes et détaillées pour le travail et les loisirs. Avec un rapport de contraste dynamique de 50 000 000:1 et une couverture des couleurs sRGB de 99 %, il offre des couleurs éclatantes et des noirs profonds, garantissant que chaque détail est visible.

Le VA2708-HDJ est conçu pour offrir un maximum de confort, avec des réglages ergonomiques tels que la hauteur, le pivot, le pivotement et l'inclinaison, vous permettant de trouver l'angle de vision parfait. De plus, il est équipé de la technologie Eye ProTech+, qui comprend la technologie Flicker-Free et un filtre de lumière bleue, minimisant ainsi la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Que vous soyez un professionnel ayant besoin de précision dans les applications critiques en termes de couleurs ou un joueur à la recherche de visuels immersifs, ce moniteur est conçu pour répondre à vos besoins.

## Mise en avant

Résolution Full HD 1080p de 27 pouces pour des images nettes et détaillées  
Rapport de contraste dynamique de 50 000 000:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants  
Couverture des couleurs sRGB à 99 % pour une reproduction fidèle des couleurs  
Réglages ergonomiques incluant la hauteur, le pivot, le pivotement et l'inclinaison  
Technologie Eye ProTech+ pour réduire la fatigue oculaire

## Les atouts

### Conception ergonomique

Avec des réglages de hauteur, de pivot, de rotation et d'inclinaison, le VA2708-HDJ offre une conception ergonomique qui garantit le confort lors d'une utilisation prolongée, convenant aussi bien aux professionnels qu'aux joueurs.

### Performances visuelles

Doté d'un écran Full HD de 27 pouces avec un rapport de contraste dynamique de 50 000 000:1 et une gamme de couleurs sRGB de 99 %, ce moniteur offre des couleurs vives et des noirs profonds pour une clarté d'image époustouflante.

### Technologie de visualisation

Équipé de la technologie SuperClear IPS et d'angles de vision larges de 178 degrés, ce moniteur garantit des couleurs et une qualité d'image homogènes, quelle que soit la position de visualisation.

### Fonctions de confort oculaire

Le VA2708-HDJ est conçu pour préserver la santé de vos yeux. Il est doté de la technologie Flicker-Free et d'un filtre de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire lors des longues séances de visionnage.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic VA2708-HDJ - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 50000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris typique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	77% NTSC, 99% sRGB

Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.5 cm x 22.3 cm x 40.738 cm
Poids	6.1 kg
Normes de conformité	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 50000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	77% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris à gris typique)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	SuperClear, technologie Flicker Free, technologie Blue Light Filter, ViewMode, Taux de rafraîchissement variable (VRR), technologie Eye ProTech+
Dimensions (LxPxH)	61.5 cm x 22.3 cm x 40.738 cm - avec support
Poids	6.1 kg

### Connectivité

Interfaces	VGA HDMI Sortie de ligne audio DisplayPort
------------	---

### Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
------------------------------------	--

Angle d'inclinaison	-4/28
Angle de pivotement	360
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	19 Watt
Consommation électrique (Max)	21 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
-------------------------------	--

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.5 cm - profondeur:22.3 cm - hauteur:40.738 cm - poids:6.1 kg Sans support - largeur:61.5 cm - profondeur:4.6 cm - hauteur:36.38 cm - poids:4.1 kg
------------------------------	--

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	67.9 cm
Profondeur emballée	16.7 cm
Hauteur emballée	45.6 cm
Poids emballé	7.7 kg

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)