

ViewSonic VA2719-2K-SMHD(VA2719-2K-SMHD)
ViewSonic VA2719-2K-SMHD - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic VA2719-2K-SMHD - écran LED - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe F
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	WQHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 50000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris), 14 ms (typique)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	62.02 cm x 25 cm x 44.38 cm
Poids	5.6 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Bronze
Normes de conformité	ICES-003, CCC, FCC, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, EAC, EEI
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	WQHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 50000000:1 (dynamique)

Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris), 14 ms (typique)
Fréquence de réactualisation verticale	24 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	15 - 120 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	SuperClear, Eco-Mode, gamma 10 bits, cadre fin, Grand angle de visualisation
Dimensions (LxPxH)	62.02 cm x 25 cm x 44.38 cm - avec support
Poids	5.6 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	3 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 2 x HDMI Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.5 m 1 x câble audio - 1.5 m
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	ICES-003, CCC, FCC, WEEE, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, EAC, EEI
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	25 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	27 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:62.02 cm - profondeur:25 cm - hauteur:44.38 cm - poids:5.6 kg Sans support - largeur:62.02 cm - profondeur:4.51 cm - hauteur:36.22 cm - poids:4.5 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69.5 cm
Profondeur emballée	13.6 cm
Hauteur emballée	47 cm
Poids emballé	7.1 kg

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Bronze
Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)

What's in the box

ViewSonic VA2719-2K-SMHD
Câble HDMI - 1.5 m
Câble audio - 1.5 m

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.