



ACCESSOIRES VIEWBOARD

VB-WIFI-006

Caractéristiques principales



Description du produit

Le module sans fil ViewSonic® VB-WIFI-006 offre une connexion Internet sans fil plus rapide et plus fiable pour les écrans ViewBoard et Presentation Display*. Il prend en charge les trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) ainsi que le Wi-Fi 6E (norme 802.11ax). Idéal pour les applications gourmandes en bande passante telles que le streaming vidéo, la visioconférence et les appels vocaux, il garantit des performances optimales pour chaque appareil connecté. *Compatible avec certains modèles ; veuillez vous renseigner auprès de votre représentant commercial.

Venez nous rendre visitewww.viewsonic.com

NORME WIFI

802.11a/b/g/n/ac/ax

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

Wi-Fi : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz*
; Bluetooth : 2,4 GHz ; Point d'accès : 2,4 GHz et 5 GHz

MODULATION

WIFI : 2,4G : 2412-2484MHz (18,98 dBm)
5G : 5180-5825MHz (13,93 dBm)
6G : 5930-7110MHz (15 dBm)
*La bande de fréquence 6E varie en fonction des réglementations nationales relatives aux bandes de fréquences ouvertes.

BT : Prise en charge des normes BLE 2.1/3.0/4.0/5.3

POUVOIR

Exigences: 5V/1A

Consommation: <5W

DIMENSION

Physique: 224 (L) x 32 (H) x 25 (P) mm / 8,82 (L) x 1,26 (H) x 0,98 (P) po

Conditionnement: 447 (L) x 300 (H) x 382 (P) mm / 17,6 (L) x 11,81 (H) x 15,04 (P) po

POIDS

Filet: 93 g / 0,21 lb

Brut: 113 g / 0,25 lb

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température: 32°F à 104°F (0°C à 40°C)

Humidité: 10 % à 90 % sans condensation

ÉTAT DE STOCKAGE / D'EXPÉDITION

Température: -4°F à 140°F (-20°C à 60°C)

Humidité: 10 % à 90 % sans condensation

CONFORMITÉ

NCC, RoHS, DoC

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. VB-WIFI-006
2. Guide de démarrage rapide