VIEWSONIC(VG2708A-MHD)
27" 16:9 1920 x 1080 FHD SuperClear® IPS LED Monitor with VGA, HDMI, DipsplayPort, Speakers and Full Ergonomic Stand

Le moniteur ViewSonic VG2708A-MHD est conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des passionnés, en offrant un mélange de performances, de confort et de commodité. Au cœur de sa conception se trouve un écran Full HD de 27 pouces qui donne vie aux images avec une clarté et des détails époustouflants. Le moniteur se distingue par une précision des couleurs supérieure, avec une couverture de la gamme de couleurs qui excelle à fournir des couleurs vibrantes et cohérentes sur un large spectre.

L'ergonomie est au cœur du VG2708A-MHD, avec des fonctions de hauteur, de pivot, de rotation et d'inclinaison réglables, permettant aux utilisateurs de trouver l'angle de vision parfait et de réduire la fatigue physique lors d'une utilisation prolongée. En outre, le moniteur est équipé de technologies avancées telles que Eye-Care+ et Flicker-Free, qui garantissent une expérience visuelle confortable en réduisant la fatigue oculaire.

La connectivité est transparente, avec la prise en charge des entrées HDMI, VGA et DisplayPort, ce qui permet de se connecter à différents appareils. Que ce soit pour une utilisation professionnelle dans la conception et l'édition ou pour le divertissement, le moniteur ViewSonic VG2708A-MHD est un choix polyvalent qui allie fonctionnalité et performances visuelles exceptionnelles.

Mise en avant

Résolution Full HD 1080p de 27 pouces pour des images nettes et éclatantes
Couverture complète des couleurs avec 108 % sRGB pour les tâches critiques en matière de couleurs
Réglages de la hauteur, du pivot, de la rotation et de l'inclinaison pour un confort ergonomique
Technologie Eye-Care+ et technologie Flicker-Free pour un meilleur confort visuel
Options de connectivité multiples avec HDMI, VGA et DisplayPort

Les atouts

Précision des couleurs supérieure

Avec une couverture de la gamme de couleurs de 108 % sRGB, 77 % NTSC et 99 % sRGB, le moniteur ViewSonic VG2708A-MHD offre une précision et une cohérence des couleurs exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour la conception graphique, l'édition de photos et d'autres applications où les couleurs sont essentielles.

Conception ergonomique

Le moniteur offre des réglages complets de la position d'affichage, notamment la hauteur, le pivot (rotation), le pivotement et l'inclinaison, ce qui garantit une expérience visuelle confortable pendant les longues heures de travail.

Confort visuel avancé

Équipé de la technologie Eye-Care+, de la technologie Flicker-Free et d'un revêtement d'écran antireflet, ce moniteur réduit la fatigue oculaire et offre une expérience visuelle plus confortable.

Connectivité transparente

Doté d'entrées HDMI, VGA et DisplayPort, le ViewSonic VG2708A-MHD offre des options de connectivité polyvalentes, ce qui permet de le connecter facilement à un large éventail de périphériques.

Expérience visuelle immersive

Le moniteur LCD Full HD 1080p rétroéclairé par LED de 27 pouces, avec un rapport de contraste dynamique de 50 000 000:1 et des angles de vision larges, offre des images vives et nettes et une expérience visuelle supérieure, quel que soit l'angle de vue.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic VG2708A-MHD - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort:100 Hz, HDMI:100 Hz, VGA:75 Hz)
Densité par pixel	0.311 mm

Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1300:1 / 50000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris), 5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	108% sRGB, 77% NTSC, 99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.5 cm x 22.3 cm x 40.738 cm
Poids	6.1 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA, TCO Certified 9.0

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort:100 Hz, HDMI:100 Hz, VGA:75 Hz)
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1300:1 / 50000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	108% sRGB, 77% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris), 5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	38 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	SuperClear, Eco-Mode, technologie Flicker Free, Eye-Care+ Technology, Taux de rafraîchissement variable (VRR)
Dimensions (LxPxH)	61.5 cm x 22.3 cm x 40.738 cm - avec support
Poids	6.1 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéreo

Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort HDMI VGA Sortie de ligne audio

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/28
Angle de pivotement	360
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm, VESA

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA, TCO Certified 9.0
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	19 Watt
Consommation électrique (Max)	21 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur:61.5 cm - profondeur:4.6 cm - hauteur:36.4 cm - poids:4.1 kg Avec support - largeur:61.5 cm - profondeur:22.3 cm - hauteur:40.738 cm - poids:6.1 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	67.9 cm
Profondeur emballée	16.7 cm
Hauteur emballée	45.6 cm
Poids emballé	7.7 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.