

ViewSonic ColorPro VP2768A(VP2768A)

ViewSonic ColorPro VP2768 - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI , DisplayPort, Mini DisplayPort



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic ColorPro VP2768 - écran LED - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	47 kWh
Consommation électrique en mode marche	32 Watt
Chaînage en marguerites	Oui
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440
Densité par pixel	0.2331 mm
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	14 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.3 cm x 21.496 cm x 54.043 cm
Poids	6.88 kg
Normes environnementales	EPEAT Bronze
Normes de conformité	DisplayPort 1.2a
Garantie du fabricant	(Autriche, Allemagne, Suisse - 4 ans)

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
------------------	---

Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	47 kWh
Taille de la diagonale	27"
Chaînage en marguerites	Oui
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440
Densité par pixel	0.2331 mm
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	14 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation verticale	59 - 61 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	15 - 90 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	ErgoDesign, SuperClear, table de recherche 3D 14 bits, EyeCare Utility, Auto Pivot, Digital Uniformity Correction, contrôle des couleurs sur 6 axes, rapport d'étalonnage usine, conception bezel sans cadre, gamme de couleurs sRGB de 99 %.
Dimensions (LxPxH)	61.3 cm x 21.496 cm x 54.043 cm - avec support
Poids	6.88 kg

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort Mini DisplayPort Sortie DisplayPort Sortie de ligne audio 4 x aval USB 3.0 (Type A) Amont USB 3.0 (Type B)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	120
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Câbles inclus	1 x câble Mini DisplayPort-DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB SuperSpeed - USB type A à B - 1.8 m
---------------	---

Normes de conformité	DisplayPort 1.2a
----------------------	------------------

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation électrique en mode marche	32 Watt
--	---------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique en veille	0.3 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
--	----------

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	ViewSonic Wizard
------------------	------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.3 cm - profondeur:21.496 cm - hauteur:54.043 cm - poids:6.88 kg Sans support - largeur:61.3 cm - profondeur:5.03 cm - hauteur:35.27 cm - poids:4.39 kg
------------------------------	---

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Bronze
------------------	--------------

Garantie du fabricant

Exceptions régionales de garantie	Autriche, Allemagne, Suisse - 4 ans
-----------------------------------	-------------------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)
-----------------------------------	-------------------------------

What's in the box

ViewSonic VP2768
Câble Mini DisplayPort-DisplayPort - 1.8 m
Câble USB SuperSpeed - 1.8 m
Software

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.