

ViewSonic ColorPro VP3256-4K(VP3256-4K)
ViewSonic ColorPro VP3256-4K - Écran LED - 32" (31.5" visualisable) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd / m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs



Expert en matière de couleur et fort d'une expérience de plus de 25 ans en création de solutions visuelles, ViewSonic a non seulement acquis une excellente compréhension des besoins de chaque secteur et de ses clients, mais a aussi élaboré des solutions pour y répondre efficacement.

Les moniteurs ViewSonic offrent une précision exceptionnelle en matière de couleurs et constituent l'outil idéal pour la visualisation de présentations, de photos et de vidéos.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic ColorPro VP3256-4K - écran LED - 32"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 32"
Classe énergétique	Classe G
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.2, PD USB 60 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort:75 Hz, HDMI:75 Hz, USB-C:60 Hz)
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Tension	(50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	71.5 cm x 26.5 cm x 51.38 cm
Poids	10.9 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, ICES-003, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	32"

Surface visible	31.5"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.2
Distribution d'alimentation USB	60 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort:75 Hz, HDMI:75 Hz, USB-C:60 Hz)
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	24 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	15 - 136 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Eco-Mode, Sans cadre, On-screen Digital Controls, technologie Flicker Free, rotation automatique, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), technologie Blue Light Filter, technologie Adaptive-Sync, calibration Delta E<2, Pantone étalonné, Profondeur de couleur 10 bits (8 bits + A-FRC), support ergonomique
Dimensions (LxPxH)	71.5 cm x 26.5 cm x 51.38 cm - avec support
Poids	10.9 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	3 Watt

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort 1.2a 2 x aval USB 3.2 (Type A) Amont USB 3.2 (Type B) USB-C 3.2 en amont/mode Alt DisplayPort 1.2a avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 60 W)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	120
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Accessoires inclus	Couvercle de câble
Câbles inclus	1 x câble USB-C 1 x câble DisplayPort 1.2 1 x câble HDMI 1 x câble USB 3.2 - USB type A à B
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, ICES-003, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, Mexico Energy label, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	(50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	52 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	52 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	46 Watt
Consommation électrique (Max)	50 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
-------------------------------	---

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:71.5 cm - profondeur:26.5 cm - hauteur:51.38 cm - poids:10.9 kg Sans support - largeur:71.5 cm - profondeur:6.6 cm - hauteur:42.3 cm - poids:7.2 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	84 cm
Profondeur emballée	32.6 cm
Hauteur emballée	52 cm
Poids emballé	15.3 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 90 % (sans condensation)

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.