

ViewSonic VX2485-MHU(VX2485-MHU)
ViewSonic VX2485-MHU - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd / m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, USB-C - haut-parleurs



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic VX2485-MHU - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	AC 100/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	54 cm x 25 cm x 40.4 cm
Poids	4.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Bronze
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, ICES-003, RoHS, cTUVus, CEC, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS

Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 76 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	16 - 84 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	SuperClear, Motion Eye Care, 6-bit + A-FRC Color Depth, gamme de couleurs NTSC de 72 %
Dimensions (LxPxH)	54 cm x 25 cm x 40.4 cm
Poids	4.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	3 Watt

Connectivité

Interfaces	VGA HDMI USB-C 3.2 Gen 1 Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	+5/+20
Angle de pivotement	30
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, ICES-003, RoHS, cTUVus, CEC, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	AC 100/230 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	15 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique (Typique)	15.5 Watt
-----------------------------------	-----------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
-------------------------------	---------------------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:54 cm - profondeur:25 cm - hauteur:40.4 cm - poids:4.2 kg Sans support - largeur:54 cm - profondeur:5 cm - hauteur:32.2 cm - poids:2.7 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	62.4 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	12.5 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	41 cm
------------------	-------

Poids emballé	5.8 kg
---------------	--------

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Bronze
------------------	--------------

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - ramassage et retour - 2 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)
-----------------------------------	-------------------------------

What's in the box

ViewSonic VX2485-MHU
Câble HDMI

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.