

ViewSonic VX2758A-2K-PRO(VX2758A-2K-PRO)

ViewSonic VX2758A-2K-PRO - Écran LED - jeux - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 170 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI , DisplayPort



Découvrez le mélange parfait de performance et de confort avec le moniteur ViewSonic VX2758A-2K-PRO. Conçu pour les environnements professionnels et de jeu, ce moniteur de 27 pouces associe une résolution QHD époustouflante à des technologies avancées pour offrir une expérience visuelle exceptionnelle. Grâce à son impressionnante précision des couleurs, qui couvre 137 % de sRGB, 95 % de DCI-P3 et 97 % de NTSC, les images apparaissent plus éclatantes et plus vraies que nature, ce qui est idéal pour les tâches où les couleurs sont essentielles. Les joueurs apprécieront la fluidité du jeu grâce à la technologie AMD FreeSync, un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 170 Hz et un temps de réponse rapide de 1 ms, garantissant que chaque instant est capturé dans les moindres détails, sans déchirure ni bégaiement. L'intégration de la technologie Eye-Care, avec la fonction Flicker-Free et le filtre de lumière bleue, minimise la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, ce qui en fait un excellent choix pour les longues sessions de jeu ou les périodes de travail prolongées. Sa conception ergonomique avec réglage de l'inclinaison garantit un angle de vision confortable, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou toute autre activité, le ViewSonic VX2758A-2K-PRO est conçu pour offrir des performances et un confort supérieurs.

Mise en avant

- Résolution QHD (2560 x 1440) de 27 pouces pour des images détaillées et nettes
- Temps de réponse de 1 ms et taux de rafraîchissement jusqu'à 170 Hz pour des jeux fluides et sans flou
- Technologie AMD FreeSync pour des images transparentes et un jeu fluide
- Technologie Eye-Care avec filtre anti-scintillement et anti-lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire
- Compatible VESA pour des options de montage flexibles

Les atouts

Précision exceptionnelle des couleurs

Avec une couverture de la gamme de couleurs de 137 % sRGB, 95 % DCI-P3 et 97 % NTSC, le ViewSonic VX2758A-2K-PRO offre des couleurs éclatantes et précises, ce qui le rend adapté aux professionnels et aux passionnés qui exigent de la précision dans les tâches critiques liées aux couleurs.

Expérience de jeu fluide

Équipé de la technologie AMD FreeSync et d'un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 170 Hz via DisplayPort (144 Hz via HDMI), ce moniteur offre une expérience de jeu fluide et sans déchirure, réduisant les bégaiements et le décalage d'entrée pour les jeux compétitifs.

Un affichage confortable

Doté de la technologie Flicker-Free et d'un filtre de lumière bleue, le ViewSonic VX2758A-2K-PRO réduit la fatigue oculaire pendant les longues sessions de visionnage, tandis que sa technologie de panneau SuperClear IPS garantit des vues époustouflantes, quel que soit votre point d'observation.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic VX2758A-2K-PRO - écran LED - QHD - 27" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe F
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 170 Hz, HDMI: 144 Hz)
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Compatible HDR	HDR10
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Jeu	Oui
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (10 bits, 8 bits + FRC)
Gamme de couleurs	95% DCI-P3, 97% NTSC, 137% sRGB

Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.41 cm x 18.33 cm x 45.335 cm
Poids	4.9 kg
Normes de conformité	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC, UKCA

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	27"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort:170 Hz, HDMI:144 Hz)
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Format HDR	HDR10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (10 bits, 8 bits + FRC)
Gamme de couleurs	95% DCI-P3, 97% NTSC, 137% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 170 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 252 kHz
Jeu	Oui
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Technologie Flicker Free, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), technologie Blue Light Filter, Eye-Care Technology, Taux de rafraîchissement variable (VRR), technologie d'écran IPS SuperClear
Dimensions (LxPxH)	61.41 cm x 18.33 cm x 45.335 cm - avec support
Poids	4.9 kg

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.4 2 x HDMI Sortie de ligne audio
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	Câble DisplayPort
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	26 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	31 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	26 Watt
Consommation électrique (Max)	35 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.41 cm - profondeur:18.33 cm - hauteur:45.335 cm - poids:4.9 kg Sans support - largeur:61.41 cm - profondeur:4.705 cm - hauteur:36.565 cm - poids:4.5 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	70.6 cm
Profondeur emballée	12.8 cm
Hauteur emballée	47.1 cm
Poids emballé	6.4 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)