

ViewSonic VX3276-MHD-3(VX3276-MHD-3)

ViewSonic VX3276-MHD-3 - Écran LED - 32" (31.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs



Le ViewSonic VX3276-MHD-3 est le parfait mélange de style et de performance avec des caractéristiques qui incluent un écran Full HD 32" de grande taille et un design minimaliste. Avec son profil ultra fin, son pied en triangle argenté métallique et son élégant design sans bords, ce moniteur offre une sensation de qualité supérieure qui s'adapte parfaitement à la maison et au bureau. Le VX3276-MHD-3 offre une résolution de 1080p, une technologie de dalle de type IPS et deux haut-parleurs intégrés pour produire un effet visuel et sonore étonnant à partir de contenus multimédia.

Mise en avant

Technologie SuperClear IPS
Design sans bords et pied triangulaire métallique
Résolution 1080p en Full HD
Filtre anti-scintillement et lumière bleue
Entrées HDMI, DisplayPort et VGA

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic VX3276-MHD-3 - écran LED - Full HD (1080p) - 32"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 32"
Classe énergétique	Classe G
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.364 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1200:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	104% sRGB, 72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	71.3 cm x 23 cm x 50.4 cm
Poids	6.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, DisplayPort 1.4

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	32"
Surface visible	31.5"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.364 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1200:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	104% sRGB, 72% NTSC
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Design ultra fin, SuperClear, Eco-Mode, mode jeu, technologie Flicker Free, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), gamma 8 bits, technologie Adaptive-Sync, Movie Mode, mode texte, mode web, mode mono, conception bezel sans cadre, ViewMode, technologie Low Blue Light, gamme de couleurs NTSC de 72 %
Dimensions (LxPxH)	71.3 cm x 23 cm x 50.4 cm - avec support
Poids	6.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort HDMI VGA Entrée de ligne audio (mini-prise) Sortie de ligne audio (mini-prise)
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+15
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, DisplayPort 1.4
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	35 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	37 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	36 Watt
Consommation électrique (Max)	40 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Windows 8 / 8.1 / 10
-------------------------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur:71.3 cm - profondeur:3.8 cm - hauteur:41.6 cm - poids:5.6 kg Avec support - largeur:71.3 cm - profondeur:23 cm - hauteur:50.4 cm - poids:6.2 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	80.6 cm
Profondeur emballée	10.9 cm
Hauteur emballée	50.9 cm
Poids emballé	8.2 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)

What's in the box

Câble HDMI

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.