

UNIFIED COMMUNICATIONS**INFORMATION****Solution de présentation sans fil**

Le WP-MEET03M permet de réaliser sans effort des présentations et de collaborer en sans fil. Grâce à sa connectivité USB-C « plug-and-play », les utilisateurs peuvent partager instantanément du contenu en 4K sans avoir à installer de pilotes ni à recourir à des réseaux complexes. Son système audio intégré, sa prise en charge des principales plateformes de visioconférence et sa compatibilité avec les écrans grand format, les écrans interactifs et les projecteurs en font la solution idéale pour les salles de réunion modernes.



Branchez. Appuyez. Présentez.

Partagez du contenu en un clin d'œil : branchez et appuyez pour lancer votre présentation.



La téléconférence sans fil en toute simplicité

Utilisez une caméra compatible pour organiser des réunions hybrides professionnelles avec Teams, Zoom et d'autres plateformes de visioconférence. Le système prend en charge le partage de contenu en 4K tout en offrant toutes les fonctionnalités de visioconférence.

LES SPÉCIFICATIONS

01 HAUT-PARLEUR

Impédance	4Ω
Niveau de pression sonore maximal	85dB SPL @1m @3W
Rapport signal/bruit	80dB
Gamme de fréquences	100Hz ~ 20kHz

02 CAMERA STREAMING

Résolution maximale du flux de la caméra	1920 x 1080 @30fps
Formats vidéo pris en charge	H.264

03 SCREENCAST

Diffusion sans fil	oui
Résolution maximale de l'écran	3840 x 2160 @30fps
Portée de transmission	8m
Résolution native	4k UHD

04 AUDIO

Taux d'échantillonnage	48kHz
Duplex	oui
Angle de prise de voix	360°
Annuleur d'écho adaptatif	oui
Réduction du bruit	oui
Contrôle du gain automatique	oui
Haut-parleurs	1 x 3W

05 CONNECTIVITÉ

USB	Connectez via USB à une caméra compatible
USB-A	5V 1A max

06 MICROPHONE

Nombre de microphones directionnels	x8
Plage de captation de la voix	4m (rayon)
Sensitivity	-94dB SPL 1KHz 371dB FSdBV
Gamme de fréquences	20Hz ~ 8kHz
Rapport signal/bruit	94dB SPL 1KHz 65dB

07 CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

Video Output Resolution	Wireless Casting: 3840×2160 @30FPS, Camera Streaming: 1920×1080 @30FPS
Reach	Screen Castig: 8m, Camera Streaming: 5m
OS Compatibility	MacOS 10.8 and later
USB Type C	x1

08 NORMES

Certifications RoHS support, ErP, WEEE, REACH

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions du haut-parleur mains libres	180 x 81 x 32mm
Poids du haut-parleur mains libres	0.385kg
Dimensions du récepteur L x H x P	102 x 45 x 20mm
Poids du récepteur	0.070kg
Dimensions de la boîte L x H x P	228.4 x 124 x 97.5mm
Code EAN	4948570033485

10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés [UC-CAM10PRO-1](#), [UC-BAR30-1](#)



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED