

iiyama ProLite XU2492HSU-B6(XU2492HSU-B6)

iiyama ProLite XU2492HSU-B6 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI ,DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2492HSU-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe D
Consommation électrique en mode marche	13.2 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC,99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI ,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Normes de conformité	DDC-2B,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"

Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC,99% sRGB
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque,anglais,allemand,français,italien,Polish,russe,espagnol,hollandais,japonais
Fonctions	HDCP,Eco-Mode,Advanced Contrast Ratio (ACR),technologie Flicker Free,i-Style Color,FreeSync Technology,3 Side Borderless Design,Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Casque
------------	----------------------------------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),système de gestion de câbles intégré,prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort
Normes de conformité	DDC-2B,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation électrique en mode marche	13.2 Watt
----------------------------------------	-----------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	13 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61 cm
------------------	-------

Profondeur emballée	13 cm
---------------------	-------

Hauteur emballée	41 cm
------------------	-------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.