

## iiyama ProLite XU2493HS-B6(XU2493HS-B6)

**iiyama ProLite XU2493HS-B6 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat**



Découvrez le mélange parfait de performance et d'excellence visuelle avec le moniteur iiyama ProLite XU2493HS-B6. Conçu pour les activités professionnelles et de loisirs, ce moniteur Full HD de 24 pouces offre des visuels époustouflants grâce à sa gamme de couleurs sRGB de 96% et à son rapport de contraste dynamique de 80000000:1. Que vous jouiez, regardiez des films ou travailliez sur des projets sensibles aux couleurs, les couleurs vibrantes et précises donnent vie à votre contenu.

L'écran iiyama ProLite XU2493HS-B6 ne se contente pas d'impressionner par ses images. Il est équipé de la technologie Adaptive-Sync et d'un temps de réponse rapide de 0,5 ms, garantissant une expérience visuelle fluide et ininterrompue. L'intégration de la fonction de réduction de la lumière bleue et de la technologie anti-scintillement signifie également que vous pouvez profiter confortablement de ces images pendant de longues périodes. Grâce à sa conception économe en énergie et à sa conformité aux principales normes environnementales, ce moniteur constitue un choix judicieux pour les utilisateurs soucieux de l'environnement et à la recherche d'une solution d'affichage performante.

### Mise en avant

Écran Full HD 1080p de 24 pouces avec rétroéclairage LED pour une clarté d'image éclatante  
Gamme de couleurs sRGB à 96 % pour des couleurs éclatantes et précises  
Technologie Adaptive-Sync pour des images fluides et sans déchirure  
Temps de réponse de 0,5 ms pour des transitions d'image rapides  
Conception économe en énergie avec un classement énergétique de classe E

### Les atouts

#### Des images immersives

L'écran Full HD 24 pouces de l'iiyama ProLite XU2493HS-B6 offre un rapport de contraste dynamique de 80000000:1 et une gamme de couleurs de 96% sRGB, garantissant des couleurs vibrantes et réalistes.

#### Des performances sans faille

Grâce à la technologie Adaptive-Sync et à un temps de réponse rapide de 0,5 ms, ce moniteur offre des images fluides et ininterrompues, ce qui le rend idéal pour les jeux rapides et les contenus multimédias dynamiques.

#### Confort d'affichage

Réduisez la fatigue oculaire pendant les longues sessions d'utilisation grâce à la fonction de réduction de la lumière bleue et à la technologie Flicker-Free. Le moniteur permet également de régler l'inclinaison, ce qui vous permet de trouver l'angle de vue idéal.

#### Conception écologique

Le moniteur iiyama ProLite XU2493HS-B6 a été conçu dans un souci de développement durable, avec une classe d'efficacité énergétique E et la conformité à de nombreuses normes environnementales, y compris RoHS et REACH.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2493HS-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	16 Watt
Type de panneau	IPS
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.95 cm x 21.1 cm x 39.3 cm
Poids	3.5 kg
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Type de panneau	IPS
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	0.5 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure, i-Style colour
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 21.1 cm x 39.3 cm - avec support
Poids	3.5 kg

### Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	16 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	16 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	HDMI   DisplayPort   Casque
------------	-----------------------------

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 39.3 cm - poids : 3.5 kg   Sans support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 3.9 cm - hauteur : 32.55 cm
------------------------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## What's in the box

iiyama ProLite XU2493HS-B6  
Câble HDMI