

iiyama ProLite XU2792UHSU-B6(XU2792UHSU-B6)

iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 - écran LED - 4K - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	26 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 15 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Densité par pixel	0.155 mm
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Gamme de couleurs	100% sRGB, 72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.45 cm x 19 cm x 43.95 cm
Poids	4.7 kg
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Distribution d'alimentation USB	15 Watt

Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Densité par pixel	0.155 mm
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Gamme de couleurs	100% sRGB, 72% NTSC
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 140 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.45 cm x 19 cm x 43.95 cm
Poids	4.7 kg

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C avec alimentation (alimentation jusqu'à 15 W)
------------	---

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, EAC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation électrique en mode marche	26 Watt
--	---------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	26 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique (Typique)	34 Watt
-----------------------------------	---------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
--	----------

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.8 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	12.4 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	47.3 cm
------------------	---------

Poids emballé	7.1 kg
---------------	--------

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

### What's in the box

iiyama ProLite XU2792UHSU-B6  
Câble HDMI  
Câble DisplayPort  
Câble USB

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.