

iiyama ProLite XU2793HSU-B6(XU2793HSU-B6)

iiyama ProLite XU2793HSU-B6 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Découvrez le mélange parfait de performance et de style avec le moniteur iiyama ProLite XU2793HSU-B6. Conçu pour les professionnels et les passionnés, ce moniteur de 27 pouces offre des images Full HD (1080p) avec une gamme de couleurs sRGB de 96%, garantissant des couleurs précises et éclatantes. Le rétroéclairage LED et la technologie IPS offrent des angles de vision larges et des performances chromatiques homogènes.

Avec des fonctionnalités telles que la technologie FreeSync, un temps de réponse de 1 ms et un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1, profitez d'images fluides et transparentes, sans images fantômes ni déchirures, que vous jouiez ou que vous regardiez en streaming. La conception ergonomique comprend des réglages d'inclinaison et un revêtement d'écran mat pour réduire les reflets, ce qui améliore le confort pendant les longues sessions.

La connectivité est un jeu d'enfant avec HDMI, DisplayPort et un hub USB 2.0 intégré, facilitant la connexion de tous vos appareils. Le moniteur est également équipé de fonctions écologiques telles que le mode Eco et est conforme aux normes environnementales telles que RoHS et WEEE, ce qui en fait un choix responsable pour la planète. Améliorez votre expérience visuelle avec l'écran iiyama ProLite XU2793HSU-B6, où la performance rencontre le développement durable.

## Mise en avant

Écran Full HD de 27 pouces avec 96 % sRGB pour des couleurs vives  
Temps de réponse de 1 ms et technologie FreeSync pour des images fluides  
Réglages de l'inclinaison et écran mat pour une visualisation confortable  
Hub HDMI, DisplayPort et USB 2.0 pour une connectivité polyvalente  
Conception économe en énergie avec mode Eco et classe E

## Les atouts

### Des images immersives

Bénéficiez d'une clarté et de couleurs éclatantes grâce à l'écran Full HD (1080p) de 27 pouces, doté d'une gamme de couleurs sRGB de 96 % et de la technologie de rétroéclairage LED. Le cadre avant plat et la conception sans bordure sur 3 côtés améliorent l'affichage, ce qui le rend parfait pour les configurations multi-moniteurs.

### Des performances sans faille

Profitez de visuels fluides et sans déchirure grâce à la technologie FreeSync et à un temps de réponse rapide de 1 ms. Que vous jouiez ou regardiez des vidéos, le rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 garantit des noirs profonds et des blancs éclatants.

### Conception ergonomique

Ajustez le moniteur à votre convenance grâce aux réglages d'inclinaison allant de -4 à +22 degrés. Le revêtement mat de l'écran réduit les reflets, ce qui permet une utilisation prolongée sans fatigue oculaire.

### Options de connectivité

Équipé d'interfaces HDMI et DisplayPort, ce moniteur offre de multiples options de connexion pour vos appareils. Le hub USB 2.0 intégré améliore encore la connectivité et permet de connecter facilement des périphériques.

### Caractéristiques écologiques

Réduisez votre empreinte carbone grâce au mode Eco et à l'efficacité énergétique de la classe E. Le moniteur est également conforme à plusieurs normes environnementales, notamment RoHS et WEEE, ce qui permet de réduire l'impact sur l'environnement.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2793HSU-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	21.6 Watt
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz

Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.2 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Poids	3.8 kg
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.2 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Poids	3.8 kg

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Casque
------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	21.6 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	22 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	22 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.8 cm
Profondeur emballée	12.5 cm
Hauteur emballée	46.5 cm
Poids emballé	5.3 kg

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------