

iiyama ProLite XUB2294HSU-B2(XUB2294HSU-B2)

iiyama ProLite XUB2294HSU-B2 - Écran LED - 22" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI ,DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Le ProLite XUB2294HSU-B2 doté d'une dalle en technologie VA assure une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Avec un cadre fin et élégant, ce moniteur constitue un choix idéal pour les configurations multi-moniteurs afin d'améliorer la productivité. Équipé de haut-parleurs, d'un hub USB 3.0 à 2 ports, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort optimal de l'utilisateur, cet écran XUB2294HSU-B2 est idéal pour toute application de bureau ou de bureau à domicile.

Mise en avant

Matrice VA
HAS (150mm) + pivot
L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue
ACR
Haut-parleurs et écouteurs

Les atouts

Matrice VA

La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

HAS (150mm) + pivot

Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

ACR

Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d'affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo.

Haut-parleurs et écouteurs

Envie de jouer avec des amis? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume!

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2294HSU-B2 - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 22"
Classe énergétique	Classe D
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.249 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB

Connecteurs d'entrée	HDMI ,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation) ,pivotant ,inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	49.35 cm x 22.15 cm x 32.65 cm
Poids	4.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	DDC-2B,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,REACH SvHC,UKCA,Energy Star

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	22"
Surface visible	21.5"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.249 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC,96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 85 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque,anglais,allemand,français,italien,Polish,russe,espagnol,hollandais,japonais
Fonctions	Design ultra fin,HDCP,Eco-Mode,Advanced Contrast Ratio (ACR),technologie Flicker Free,i-Style Color,Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	49.35 cm x 22.15 cm x 32.65 cm
Poids	4.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Casque
------------	----------------------------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x câble d'alimentation
Normes de conformité	DDC-2B,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,REACH SvHC,UKCA,Energy Star
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	12 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	13 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	6.15 cm
Profondeur emballée	40 cm
Hauteur emballée	12.5 cm
Poids emballé	5 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.