

iiyama ProLite XUB2294HSU-W2 (XUB2294HSU-W2)

iiyama ProLite XUB2294HSU-W2 - Écran LED - 22" (21.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB - haut-parleurs - blanc mat



Le ProLite XUB2294HSU doté de la dalle VA garantit une reproduction précise et cohérente des couleurs avec des angles de vision larges. La configuration d'entrée, y compris HDMI, DisplayPort et un concentrateur USB, assure la compatibilité avec de nombreuses plates-formes. Le support ergonomique réglable en hauteur jusqu'à 150 mm avec la fonction de pivot vous permet d'ajuster facilement la position du moniteur selon vos préférences, ce qui en fait une solution solide pour la maison et le bureau.

Mise en avant

Dalle VA
HAS (150 mm) et pivot (rotation des deux côtés)
L'image sans scintillements et la réduction de la lumière bleue
Haut-parleurs et écouteurs
Fonction ACR

Les atouts

Dalle VA

La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

HAS (150 mm) et pivot (rotation des deux côtés)

Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

L'image sans scintillements et la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

Haut-parleurs et écouteurs

Envie de jouer avec des amis, utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un, branchez votre casque à la prise casque et montez le volume.

Fonction ACR

Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d'affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2294HSU-W2 - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 22"
Classe énergétique	Classe D
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.249 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Blanc mat
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	49.35 cm x 20.95 cm x 32.65 cm
Poids	4.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, UKCA, Energy Star

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	22"
Surface visible	21.5"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.249 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 85 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), système de gestion de câbles intégré, technologie Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 faces sans cadre
Couleur	Blanc mat
Dimensions (LxPxH)	49.35 cm x 20.95 cm x 32.65 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	4.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	1 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Casque
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI
Normes de conformité	RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,UKCA,Energy Star
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	12 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	13 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur:49.35 cm - profondeur:20.95 cm - hauteur:47.65 cm
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	6.15 cm
Profondeur emballée	40 cm
Hauteur emballée	12.5 cm
Poids emballé	5 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----