

iiyama ProLite XUB2492HSU-W6(XUB2492HSU-W6)

iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - blanc mat



Découvrez le mélange parfait de performance et de confort avec le moniteur iiyama ProLite XUB2492HSU-W6. Conçu pour les professionnels et les passionnés, ce moniteur 24 pouces Full HD associe une clarté d'image exceptionnelle à un design ergonomique pour améliorer la productivité et réduire la fatigue. Avec une gamme de couleurs sRGB de 99% et 16,7 millions de couleurs, il offre une précision des couleurs exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour la conception graphique, l'édition de photos et d'autres applications sensibles à la couleur.

L'écran iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 va au-delà des écrans standards grâce à ses fonctions avancées conçues pour protéger vos yeux. La technologie anti-scintillement et la fonction de réduction de la lumière bleue vous permettent de travailler ou de profiter de vos divertissements pendant de longues périodes sans inconfort. De plus, ses réglages ergonomiques, notamment la hauteur, le pivot, le pivotement et l'inclinaison, vous permettent de trouver l'angle de vue parfait, améliorant ainsi le confort pendant de longues heures d'utilisation.

La connectivité est transparente, grâce au hub USB 3.2 Gen 1 intégré et aux multiples options d'entrée, notamment HDMI et DisplayPort. Que vous connectiez votre ordinateur, votre console de jeu ou d'autres appareils, ce moniteur est prêt à gérer votre configuration en toute simplicité. Le design 3 Side Borderless et le rétroéclairage LED offrent non seulement une expérience visuelle immersive, mais font également de ce moniteur un ajout élégant à tout espace de travail.

Mise en avant

Écran Full HD 1080p de 24 pouces avec rétroéclairage LED pour une clarté d'image éclatante
Gamme de couleurs sRGB à 99 % pour une précision exceptionnelle des couleurs
Réglages de la hauteur, du pivot, de la rotation et de l'inclinaison pour un confort ergonomique
Hub USB 3.2 Gen 1 intégré pour une connectivité aisée
Technologie anti-scintillement et fonction de réduction de la lumière bleue pour un meilleur confort visuel

Les atouts

Design ergonomique

Avec des réglages de hauteur, de pivot, de rotation et d'inclinaison, l'écran iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 offre un design ergonomique qui garantit le confort pendant de longues heures d'utilisation, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels.

Précision exceptionnelle des couleurs

Avec une gamme de couleurs sRGB de 99 % et 16,7 millions de couleurs, ce moniteur offre une précision et une cohérence des couleurs exceptionnelles, parfaites pour la conception graphique, la retouche photo et d'autres travaux sensibles aux couleurs.

Confort visuel avancé

Doté de la technologie Flicker-Free et d'une fonction de réduction de la lumière bleue, l'écran iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 minimise la fatigue oculaire, permettant de travailler plus longtemps sans inconfort.

Une connectivité sans faille

Équipé d'un hub USB 3.2 Gen 1 intégré et de plusieurs options d'entrée dont HDMI et DisplayPort, ce moniteur offre une connectivité transparente pour une large gamme d'appareils et de périphériques.

Expérience visuelle immersive

L'écran Full HD de 24 pouces, doté d'un design 3 Side Borderless et d'un rétroéclairage LED, offre une expérience visuelle immersive avec une clarté d'image éclatante et des angles de vision larges, pour le travail comme pour le divertissement.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe D
Consommation électrique en mode marche	13 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS

Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Blanc mat
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm
Poids	4.9 kg
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function

Couleur	Blanc mat
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm
Poids	4.9 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Casque
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	13 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	13.2 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	15 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61 cm
Profondeur emballée	15.9 cm
Hauteur emballée	39.8 cm

Garantie du fabricant

Service et maintenance

Garantie limitée - 3 ans - sur site

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.