

iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 (XUB2492QSU-B1)

iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat



Le moniteur iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 est un mélange parfait de performance et de style. Conçu pour les professionnels et les passionnés, ce moniteur de 24 pouces associe un design élégant, sans cadre sur trois côtés, à des fonctions avancées pour améliorer votre expérience visuelle. Grâce à sa résolution WQHD, vous profiterez de visuels incroyablement détaillés et nets, que vous travailliez sur des projets de conception complexes ou que vous regardiez vos contenus multimédias préférés. L'intégration de la technologie AMD FreeSync garantit des sessions de jeu fluides et sans déchirure, ce qui en fait un choix polyvalent pour le travail et les loisirs. Le design ergonomique du moniteur permet des ajustements faciles, garantissant le confort pendant de longues heures d'utilisation, tandis que ses options de connectivité complètes, notamment HDMI, DisplayPort et USB 3.2 Gen 1, offrent la flexibilité nécessaire à toute configuration. Profitez de l'efficacité sans sacrifier la qualité, grâce aux fonctions d'économie d'énergie du moniteur et à son engagement à réduire la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free et une fonction de réduction de la lumière bleue. Que ce soit pour un usage professionnel, le jeu ou le divertissement, le ProLite XUB2492QSU-B1 de iiyama est conçu pour répondre à vos besoins.

## Mise en avant

Résolution WQHD (2560 x 1440) de 24 pouces pour des images nettes et détaillées

Technologie AMD FreeSync pour des expériences de jeu fluides et sans larmes

Temps de réponse de 0,5 ms et taux de rafraîchissement de 100 Hz pour des actions fluides et réactives

Conception sans cadre sur 3 côtés pour un look moderne et des configurations multi-moniteurs transparentes

Hub USB 3.2 Gen 1 intégré pour un accès pratique aux périphériques

## Les atouts

### Design ergonomique

Avec des réglages de hauteur, de pivot, de rotation et d'inclinaison, le ProLite XUB2492QSU-B1 d'IYYAMA assure une expérience visuelle confortable adaptée à vos besoins, améliorant la productivité et réduisant la fatigue pendant les longues sessions de travail.

### Une qualité d'image exceptionnelle

Avec une gamme de couleurs sRGB de 99 % et un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1, ce moniteur offre des couleurs éclatantes et des noirs profonds, ce qui le rend parfait pour la conception graphique, l'édition de photos et le visionnage de vidéos.

### Connectivité sans faille

Équipé d'interfaces HDMI, DisplayPort et USB 3.2 Gen 1, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour un espace de travail rationalisé, permettant une connexion facile à un large éventail de périphériques.

### Confort visuel avancé

Doté de la technologie Flicker-Free et d'une fonction de réduction de la lumière bleue, l'écran iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 minimise la fatigue oculaire, permettant de travailler ou de jouer plus longtemps en tout confort.

### Optimisé pour l'efficacité

Avec un classement ENERGY STAR et une consommation d'énergie de seulement 25 W en fonctionnement normal, ce moniteur est conçu pour l'efficacité énergétique sans compromis sur la performance ou la qualité.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Description du produit    | iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 - écran LED - 24" |
| Type de périphérique      | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"           |
| Classe énergétique        | Classe F                                       |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync                                   |
| Caractéristiques          | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1        |
| Type de panneau           | IPS  |
| Facteur de forme          | 16:9   |
| Résolution native         | WQHD 2560 x 1440 à 100 Hz                      |
| Densité par pixel         | 0.206 mm                                       |
| Luminosité                | 300 cd/m <sup>2</sup>                          |
| Rapport de contraste      | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique)                |

|  |   |
|--|---|
| Temps de réponse   | 0.5 ms (MPRT)   |
| Prise en charge des couleurs                               | 16,7 millions de couleurs   |
| Gamme de couleurs  | 72% NTSC, 99% sRGB  |
| Connecteurs d'entrée                                       | HDMI, DisplayPort   |
| Réglages de la position de l'écran                         | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison  |
| Revêtement de l'écran                                      | Mat   |
| Tension  | CA 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Couleur  | Noir, mat   |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 54 cm x 20.95 cm x 35.8 cm  |
| Poids  | 5.9 kg  |
| Normes de conformité                                       | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SVHC, UKCA |
| Garantie du fabricant                                      | Garantie de 3 ans   |

## Spécifications détaillées

### Général

|  |  |
|--|--|
| Type d'affichage                         | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT  |
| Classe énergétique                       | Classe F   |
| Taille de la diagonale                   | 24"  |
| Surface visible                          | 23.8"  |
| Technologie Adaptive-Sync                | AMD FreeSync   |
| Appareils intégrés                       | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1  |
| Type de panneau                          | IPS  |
| Facteur de forme                         | 16:9   |
| Résolution native                        | WQHD 2560 x 1440 à 100 Hz  |
| Densité par pixel                        | 0.206 mm   |
| Luminosité                               | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Rapport de contraste                     | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique)  |
| Prise en charge des couleurs             | 16,7 millions de couleurs  |
| Gamme de couleurs                        | 72% NTSC, 99% sRGB   |
| Temps de réponse                         | 0.5 ms (MPRT)  |
| Fréquence de réactualisation verticale   | 55 - 100 Hz  |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 155 kHz   |
| Angle de visualisation horizontale       | +89 / -89  |
| Angle de visualisation verticale         | +89 / -89  |
| Revêtement de l'écran                    | Mat  |
| Technologie de rétroéclairage            | Rétroéclairage par LED   |
| Langages OSD                             | Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais   |
| Fonctions                                | HDCP, technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure, i-Style colour |
| Couleur                                  | Noir, mat  |
| Dimensions (LxPxH)                       | 54 cm x 20.95 cm x 35.8 cm - avec support (position la plus basse)   |

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 5.9 kg |
|-------|--------|

## Audio

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type                      | Haut-parleurs - stéréo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt                 |

## Connectivité

|            |  |
|------------|--|
| Interfaces | HDMI<br>DisplayPort<br>USB 3.2 montant de génération 1<br>3 x USB 3.2 descendant de génération 1<br>USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante<br>Prise pour casque d'écoute |
|------------|--|

## Mécanique

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison                | -5/+23   |
| Angle de pivotement                | 90   |
| Angle de rotation                  | 90   |
| Réglage de la hauteur              | 150 mm   |
| Interface de montage VESA          | 100 x 100 mm                                     |

## Divers

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Caractéristiques             | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable |
| Câbles inclus                | 1 x Câble DisplayPort<br>1 x câble HDMI<br>1 x câble USB  |
| Normes de conformité         | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA   |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington  |

## Alimentation

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Tension d'entrée                           | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On)       | 20 kWh/1 000 h          |
| Consommation électrique (Typique)          | 25 Watt                 |
| Consommation électrique en veille          | 0.5 Watt                |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt                |

## Dimensions et poids

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur:54 cm - profondeur:20.95 cm - hauteur:35.8 cm - poids:5.9 kg<br>Avec support (position la plus haute) - largeur:54 cm - profondeur:20.95 cm - hauteur:50.8 cm - poids:5.9 kg |
|------------------------------|--|

## Garantie du fabricant

Service et maintenance

Garantie limitée - 3 ans

### Caractéristiques d'environnement

|  |      |
|--|------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
|--|------|

|  |       |
|--|-------|
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
|--|-------|

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
|-----------------------------------|-------------------------------|

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.