

iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1(XUB2790QSUH-B1)

iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Découvrez le iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1, un moniteur LCD 27 pouces rétro-éclairé par LED conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des passionnés. Ce moniteur offre une résolution QHD de 2560 x 1440, délivrant des visuels nets et détaillés sur une large gamme de couleurs de 99% sRGB, ce qui le rend parfait pour la conception graphique, l'édition de photos et le visionnage de contenu haute définition. Grâce à la technologie Adaptive-Sync, les utilisateurs bénéficient de graphismes fluides et sans déchirure lors des scènes d'action rapides, améliorant ainsi le travail et les loisirs.

Le iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 va au-delà des écrans standards en incorporant un commutateur KVM, un hub USB 3.2 Gen 1 et une caméra compatible avec Windows Hello, offrant commodité et sécurité grâce à la reconnaissance faciale. Sa conception ergonomique permet des réglages en hauteur, en pivot, en rotation et en inclinaison, ce qui garantit le confort pendant de longues heures d'utilisation. En outre, des fonctionnalités telles que la technologie Flicker-Free et la réduction de la lumière bleue protègent vos yeux de la fatigue. Que ce soit pour un usage professionnel ou pour le divertissement, ce moniteur est conçu pour améliorer la productivité et offrir une expérience visuelle supérieure.

Mise en avant

Écran QHD de 27 pouces avec une gamme de couleurs sRGB de 99 % pour des couleurs vives et précises

USB-C/DisplayPort avec Power Delivery jusqu'à 65 W pour charger les appareils

Commutateur KVM intégré et caméra compatible Windows Hello pour une meilleure productivité

Technologie Adaptive-Sync pour des images fluides et sans déchirure lors de scènes rapides

Réglages ergonomiques incluant la hauteur, le pivot, la rotation et l'inclinaison pour une visualisation confortable

Les atouts

Connectivité avancée

Équipé d'un hub USB 3.2 Gen 1 et d'un port USB-C/DisplayPort avec Power Delivery jusqu'à 65 W, ce moniteur offre une connectivité transparente et la possibilité de charger les appareils compatibles directement via le moniteur.

Conception ergonomique

Doté de réglages de hauteur, de pivot, de rotation et d'inclinaison, le iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 assure une ergonomie optimale, permettant aux utilisateurs de maintenir une posture confortable et de réduire les tensions lors d'une utilisation prolongée.

Des performances visuelles supérieures

Avec un écran QHD de 27 pouces qui prend en charge une gamme de couleurs sRGB de 99% et un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1, ce moniteur offre des couleurs éclatantes, des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux pour une expérience visuelle immersive.

Fonctions de productivité améliorées

Le commutateur KVM intégré et la caméra compatible avec Windows Hello rationalisent le flux de travail, en permettant de basculer facilement entre les appareils et de se connecter rapidement et en toute sécurité sans avoir besoin de mots de passe.

Optimisé pour le confort

La technologie Flicker-Free et la réduction de la lumière bleue minimisent la fatigue oculaire pendant les longues heures de travail, ce qui facilite la concentration et la productivité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2790QSUH-B1 - écran LED - QHD - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1904633
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	20.8 Watt

Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, caméra, commutateur KVM, PD USB 65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB, 72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Entrée audio	Microphone
Webcam intégrée	2 mégapixels - 1080p
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.3 cm x 20.95 cm x 41.65 cm
Poids	6.7 kg
Normes de conformité	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1904633
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, caméra, commutateur KVM
Distribution d'alimentation USB	65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB, 72% NTSC
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 147 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED

Langages OSD	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish
Fonctions	I-Style Color, technologie Adaptive-Sync, technologie Flicker Free, réduction de la lumière bleue, X-Res Technology, HDCP, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.3 cm x 20.95 cm x 41.65 cm
Poids	6.7 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB
Normes de conformité	TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	20.8 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	21 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort USB-C/Mode Alt DisplayPort avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) Casque 3 x USB 3.2 Gen 1
------------	--

Entrée audio

Type	Microphone
------	------------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69 cm
Profondeur emballée	16.8 cm
Hauteur emballée	45.7 cm
Poids emballé	8.5 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90

Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Webcam intégrée

Résolution du capteur	2 mégapixels
Résolution vidéo max.	1080p
Caractéristiques	Compatible avec Windows Hello, Auto Focus

* TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.