

iiyama ProLite XUB2793QS-B6(XUB2793QS-B6)
iiyama ProLite XUB2793QS-B6 - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd / m²
- 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2793QS-B6 - écran LED - QHD - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Poids	5.7 kg
Normes de conformité	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 100 Hz

Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 151 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, technologie Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	5.7 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort Prise pour casque d'écoute
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort
Normes de conformité	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	22 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	22 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus basse) - largeur:61.35 cm - profondeur:20.95 cm - hauteur:40.05 cm - poids:5.7 kg
	Avec support (position la plus haute) - largeur:61.35 cm - profondeur:20.95 cm - hauteur:55.05 cm - poids:5.7 kg
	Sans support - largeur:61.35 cm - profondeur:4.75 cm - hauteur:36.4 cm

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69.1 cm
Profondeur emballée	14.2 cm
Hauteur emballée	44.7 cm
Poids emballé	7.3 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

iiyama ProLite XUB2793QS-B6
Câble HDMI
Câble DisplayPort

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.