



Câble secteur US 3 broches vers C13, 5m

No.: 30032

Connecteur US 3 broches mâle vers IEC C13

Description

Câble secteur US 3 broches vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
Fournit max. 10A/125V à un appareil
Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent des connexions d'alimentation de haute qualité et fiables, destinées à être utilisées dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.

Ce câble est idéal pour connecter les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique américain. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.

Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc sans SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.

Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.

Les câbles secteur US 3 broches vers IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 2m, 3m et 5m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Secteur US 3 broches

Connecteur B: IEC C13

Matériau du boîtier: PVC

Matériau des broches:

A: Laiton

B: Bronze phosphoreux

Revêtement des broches: Nickel

Dimensions (approx.) LxPxH:

A: 24.5x50x25mm [0.96x1.97x0.98in]

B: 25.6x65x16.5mm [1.01x2.56x0.65in]

Détails du câble

Longueur: 5m (16.40ft)
Couleur: Noir
Matériau des conducteurs: Cuivre
Type de câble: SVT 18AWG
Nombre de conducteurs: 3
Section des conducteurs: 0.824mm²
Diamètre de la gaine: 6.4mm (0.25in)
Matériau de la gaine: PVC

Spécifications

Courant et tension nominaux: 10A/125V
Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie (Années): 10
Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65, ETL

Informations Commerciales

No.: 30032
EAN: 4002888300322

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

30338 - 2m (6.56ft)
30031 - 3m (9.84ft)
30032 - 5m (16.40ft)