



Câble secteur Schuko vers C13, 5m

No.: 30337

Connecteur Schuko mâle vers IEC C13

Description

Câble secteur Schuko vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés

Fournit max. 10A/250V à un appareil

Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0.1% de plomb dans le laiton)

La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées

Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.

Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique allemand ou français. Il est donc parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.

Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0.1% et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.

Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.

Les câbles secteur Schuko à IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.7m, 2m, 3m et 5m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Connecteur Schuko mâle (CEE 7/7)

Connecteur B: IEC C13

Matériau du boîtier: PVC

Matériau des broches:

A: Laiton

B: Bronze phosphoreux

Revêtement des broches: Nickel

Dimensions (approx.) LxPxH:

A: 36.5x71x36.5mm [1.44x2.8x1.44in]

B: 25.6x65x16.5mm [1.01x2.56x0.65in]

Détails du câble

Longeur: 5m [16.40ft]
Couleur: Noir
Matériau des conducteurs: Cuivre
Type de câble: H05VV-F 3G 1.00mm²
Nombre de conducteurs: 3
Section des conducteurs: 1.00mm²
Diamètre de la gaine: 6.4mm [0.25in]
Matériau de la gaine: PVC

Spécifications

Tension et courant nominaux: 10A/250V
Température de fonctionnement: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
Température de stockage: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie [Années]: 10
Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 30337
EAN: 4002888303378

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

30334 - 0.7m [2.30ft]
30335 - 2m [6.56ft]
30336 - 3m [9.84ft]
30037 - 5m [16.40ft]