



Câble secteur Schuko vers C19, 2m

No.: 30344

Connecteur Schuko mâle vers IEC C19

Description

Câble secteur Schuko vers IEC C19 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
Fournit max. 16A/250V à un appareil
Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.

Ce câble est idéal pour la connexion entre une unité de distribution électrique et le réseau électrique allemand ou français. Il est donc parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle et les installations de signalisation numérique. En général, ce type de câble est utilisé avec des appareils qui nécessitent un courant plus élevé que celui que peut fournir un connecteur IEC C15.

Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.

Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Connecteur Schuko mâle (CEE 7/7)

Connecteur B: IEC C19

Matériau du boîtier: PVC

Matériau des broches:

A: Laiton

B: Bronze phosphoreux

Revêtement des broches: Nickel

Dimensions (approx.) LxPxH:

A: 36.5x71x36.5mm [1.44x2.8x1.44in]

B: 31.3x79x24mm [1.23x3.11x0.94in]

Détails du câble

Longueur: 2m [6.56ft]

Couleur: Noir

Matériau des conducteurs: Cuivre

Type de câble: H05-VVF 3G 1.5mm²

Nombre de conducteurs: 3

Section des conducteurs: 1.5mm²

Diamètre de la gaine: 8mm [0.31in]

Matériau de la gaine: PVC

Spécifications

Tension et courant nominaux: 16A/250V

Température de fonctionnement: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Température de stockage: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie (Années): 10

Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 30344

EAN: 4002888303446

© LINDY 2024