



Câble secteur IEC C14 vers 2x C5, 2.5m

No.: 30370

Connecteur IEC C14 vers 2x IEC C5

Description

Câble secteur IEC C14 vers 2x IEC C5 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés

Fournit max. 2.5A/250V à un appareil

Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, c connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)

La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.

Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.

Ce câble répartiteur est idéal pour alimenter plusieurs appareils à partir d'une seule source d'alimentation. Le connecteur IEC C14 s'adapte à de nombreux appareils dotés de ports IEC C13 et est largement utilisé dans les secteurs de l'informatique, de l'audio, de la vidéo et de l'événementiel. Le connecteur C5 est idéal pour la connexion de l'alimentation d'un ordinateur portable.

Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.

Veuillez noter que ce câble ne doit être utilisé que dans des environnements secs.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Connecteur IEC C14

Connecteur B/C: Connecteur IEC C5

Matériau du boîtier: PVC & PBT

Matériau des broches:

A: Laiton

B/C: Bronze phosphoreux

Revêtement des broches: Nickel

Dimensions (approx.) LxPxH:

A: 28.5x64x21mm [1.12x2.52x0.83in]

B/C: 22.8x64x21mm [0.9x2.52x0.83in]

Détails du câble

Longueur: 2.5m [8.20ft]

Couleur: Noir

Matériau des conducteurs: Cuivre

Type de câble: H05VV-F 3G 1.0mm², H05VV-F 3G 0.75mm²

Nombre de conducteurs: 3

Section des conducteurs: 1.0mm², 0.75mm²

Diamètre de la gaine: 6.8mm [0.27in], 6.4mm [0.25in]

Matériau de la gaine: PVC

Spécifications

Tension et courant nominaux: 2.5A/250V

Température de fonctionnement: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Température de stockage: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie (Années): 10

Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 30370

EAN: 4002888303705

© LINDY 2024