



Câble secteur CH vers C13, 0.7m

No.: 30425

Connecteur Suisse mâle vers IEC C13

Description

- Câble secteur suisse vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
- Fournit max. 10A/250V à un appareil
- Boîtier et gaine de câble en PVC robuste
- La résistance à la température élevée permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
- Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.

Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique suisse. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.

Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.

Les câbles secteur de la fiche secteur suisse à la fiche secteur IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,7 m, 2 m, 3 m et 5 m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Connecteur Suisse mâle

Connecteur B: IEC C13

Matériau du boîtier: PVC

Matériau des broches:

A: Laiton

B: Bronze phosphoreux

Revêtement des broches: Nickel

Dimensions [approx.] LxPxH:

A: 35.5x49.5x19.8mm [1.4x1.95x0.78in]

B: 25.6x65x16.5mm [1.01x2.56x0.65in]

Détails du câble

Longueur: 0.7m [2.30ft]

Couleur: Noir

Matériau des conducteurs: Cuivre
Type de câble: H05VV-F 3G 1.0mm²
Nombre de conducteurs: 3
Section des conducteurs: 1.0mm²
Diamètre de la gaine: 6.8mm (0.27in)
Matériau de la gaine: PVC

Spécifications

Tension et courant nominaux: 10A/250V
Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie (Années): 10
Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65, UL

Informations Commerciales

No.: 30425
EAN: 4002888304252

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

30425 - 0.7m (2.30ft)
30417 - 2m (6.56ft)
30418 - 3m (9.84ft)
30419 - 5m (16.40ft)