



Câble secteur UK 3 broches vers C13, 5m

No.: 30435

Connecteur UK 3 broches mâle vers IEC C13

Description

Câble secteur UK 3 broches vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés

Fournit max. 7A/250V, fiche UK avec fusible 7A

Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, c connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)

La résistance à la température élevée permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.

Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.

Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique anglais. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.

Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.

Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.

Les câbles secteur UK 3 broches vers IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,2 m, 0,7 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 15 m et 20 m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Connecteur UK 3 broches

Connecteur B: IEC C13

Matériau du boîtier: PVC

Matériau des broches:

A: Laiton

B: Bronze phosphoreux

Revêtement des broches: Nickel

Dimensions [approx.] LxPxH:

A: 48x69.5x21mm [1.89x2.74x0.83in]

B: 25.6x65x16.5mm [1.01x2.56x0.65in]

Détails du câble

Longeur: 5m [16.40ft]

Couleur: Noir

Matériau des conducteurs: Cuivre

Type de câble: H05VV-F 3G 0.75mm²

Nombre de conducteurs: 3

Section des conducteurs: 0.75mm²

Diamètre de la gaine: 6.4mm [0.25in]

Matériau de la gaine: PVC

Spécifications

Tension et courant nominaux: 7A/250V

Température de fonctionnement: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Température de stockage: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie [Années]: 10

Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65, UL

Informations Commerciales

No.: 30435

EAN: 4002888304351

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

30430 - 0.2m [0.66ft]

30431 - 0.7m [2.30ft]

30432 - 1m [3.28ft]

30433 - 2m [6.56ft]

30434 - 3m [9.84ft]

30435 - 5m [16.40ft]

30436 - 7.5m [24.61ft]

30437 - 10m [32.81ft]

30438 - 15m [49.21ft]

30439 - 20m [65.62ft]