



Câble KVM VGA et USB Combo, 1m

No.: 32185

Câble combiné pour commutateurs KVM 39526 & 39527

Description

- 1 x VGA (HD15) mâle à 1 x VGA (HD15) mâle et 1 x USB Type A mâle
- Réduit l'encombrement et l'enchevêtrement des câbles
- Pour une utilisation avec les commutateurs KVM combo 8 et 16 voies montables en rack [39526, 39527]
- Utilisation avec des ordinateurs USB pour le contrôle du clavier et de la souris
- Câble vidéo S-VGA triple blindage de haute qualité pour des performances vidéo optimales
- Garantie 10 ans

Le câble KVM et USB combiné Lindy est idéal pour vous permettre d'utiliser facilement votre serveur VGA et USB. Cette conception peu encombrante réduit considérablement l'encombrement des câbles dans votre rack de serveurs et garantit une salle de serveurs bien rangée et professionnelle. Le signal VGA prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: 15 broches HD mâle
- Connecteur B: 15 broches HD mâle
- Connecteur C: USB A mâle
- Matériau du boîtier: matière plastique

Détails du câble

- Longueur: 1m [3.28ft]
- Couleur: Noir
- Type: UL 20276 (VGA) et UL 2725 (USB)
- Diamètre de la gaine: 6.9mm (VGA) & 4.4mm (USB)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: Aluminium

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie [années]: 10
- Conformité produit: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Informations commerciales

No.: 32185

EAN: 4002888321853

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

32185 - 1m (3.28ft)

32186 - 2m (6.56ft)

32187 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2024