



## Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 2 ports

No.: 32809

Commutation et contrôle de 2 PC équipés en HDMI® à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur

### Description

Contrôle deux PC équipés en HDMI® à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran

Commutation via le bouton poussoir de l'appareil ou les raccourcis clavier

Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR

Ports audio stéréo 3.5mm pour connecter un microphone, des haut-parleurs ou des écouteurs

Garantie 2 ans

Le switch KVM 2 Port HDMI® 4K60, USB 2.0 & Audio de Lindy est une solution compacte permettant l'accès et le contrôle de deux PC équipés en HDMI® à partir d'un ensemble clavier, souris et écran.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les installations de jeux, le montage vidéo ou les stations de travail de contrôle de systèmes. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large.

Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, en appuyant sur le bouton Audio On/Off du panneau avant pour mettre ces appareils en sourdine. Ces ports ne sont pas connectés au signal HDMI® mais à un convertisseur USB intégré, tandis qu'un périphérique USB supplémentaire, tel qu'une imprimante, un scanner ou un disque dur, peut être connecté au port USB supplémentaire du panneau avant.

Le commutateur KVM comporte deux options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'appareil et des touches de raccourci clavier qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

### Détails techniques

#### Spécifications

Interface AV: HDMI®

Interface console: USB

Normes: HDMI® 2.0, USB 2.0

Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8 bit

Prise en charge HDCP: 2.2

Audio: Stéréo analogique

Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm [femelle]

Interface série: -

Nombre de consoles: 1

Nombre maximal de PC/serveurs: 2

Cascadable: -

Méthode de commutation: Boutons poussoir & raccourcis clavier

Montage rack: -

Caractéristiques spécifiques: Port périphérique USB 2.0, ports audio avec bouton, LED d'activités

#### **Connecteurs**

Connecteurs côté console: HDMI® Type A [femelle], 3 x USB 2.0 Type A [femelle], 2 x 3.5mm [femelle]

Connecteurs côté PC/serveurs: 2 x HDMI® Type A [femelle], 2 x USB 2.0 Type B [femelle]

Autres Connecteurs: -

Alimentation: Prise DC 3.5/1.35mm

#### **Propriétés Physiques**

Dimensions [approx.] LxlxH: 143x68x23mm [5.63x2.68x0.91in]

Matériau du boîtier: Métal

Poids net: 0.4kg [0.88lb]

Température de fonctionnement: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]

Température de stockage: -10°C - 60°C [-14°F - 140°F]

Humidité relative: 5 - 80% RH [sans condensation]

Puissance: 5VDC 2A

Couleur: Noir

#### **Divers**

Type d'emballage: Emballage en carton

Dimensions de l'emballage: 207x187x56mm [8.15x7.36x2.2in]

Poids brut: 0.6kg [1.32lb]

Garantie [années]: 2

Conformité produit: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### **Contenu De L'emballage**

Switch KVM HDMI®

Alimentation multi-pays [UK, EU, US & AUS]

Manuel Lindy

#### **Informations Commerciales**

No.: 32809

EAN: 4002888328098