



Splitter extender VGA Cat.6 4 ports 300m, émetteur

No.: 35403

Étend les signaux VGA vers 4 affichages VGA en utilisant du câble réseau

Description

- Étend 4 signaux VGA simultanément jusqu'à 300 m avec des câbles de réseau standard
- A combiner avec le récepteur compatible [35404] pour créer une solution d'extension à 4 zones
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080, avec double intégration audio mono
- Connexion locale en boucle VGA avec extraction audio mono
- Garantie 2 ans

Les extensions VGA distribuent le contenu vidéo analogique sur de plus longues distances et en plusieurs endroits, en utilisant un câblage réseau standard.

Le splitter VGA Cat.6 4 ports 300m de LINDY est une solution de haute qualité pour étendre 4 signaux VGA analogiques distincts sur de longues distances en utilisant des câbles réseau standard lorsqu'il est combiné avec l'unité de réception compatible [35404]. Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080, ce répartiteur d'extension fournit une vidéo de haute qualité pour un maximum de 4 zones de distribution distinctes, comme les salles de classe ou les installations de sécurité. Un port femelle de 3,5 mm permet d'ajouter des dispositifs sources ou de l'audio intégré dans la connexion.

La sortie VGA en boucle permet de connecter un écran local, ce qui est idéal pour la surveillance et le contrôle de l'installation. La double extraction audio mono offre également la possibilité de connecter des haut-parleurs à l'installation locale.

L'émetteur possède un boîtier métallique robuste avec des supports de montage, offrant une protection supplémentaire contre les dommages accidentels, idéal pour une utilisation dans des installations industrielles.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: VGA
- Norme: -
- Bande passante prise en charge: 350MHz
- Distance maximale: 300m [984.24ft]
- Résolution maximale: 300m [984.24ft] - 640x480
200m [656.16ft] - 800x600

180m (590.54ft) - 1024x768
120m (393.7ft) - 1280x1024
100m (328.08ft) - 1920x1080

- Prise en charge HDCP: -
- Pass Through EDID : -
- Audio pris en charge: Dual mono
- Ports audio dédiés: 3.5mm
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Protocole de transmission: -
- Média de transmission: 1 x Cat.5e/6
- Classe laser (uniqu. fibre optique): -
- Longueur d'onde (uniqu. Fibre optique): -
- Chipset: EL4543IUZ
- Fonctions spécifiques: Sortie VGA locale avec extraction dual audio mono
- Injection audio dual mono
- Boîtier avec supports de montage

Connecteurs

- Entrées émetteur: VGA (femelle), 3.5mm (femelle)
- Sorties émetteur: VGA (femelle), 3.5mm (femelle), 4 x RJ-45 (femelle)
- Entrées récepteur: -
- Sorties récepteur: -
- Ports bidirectionnels: -
- Alimentation: 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions [approx.] LxIxH: 135.4x73x31mm (5.33x2.87x1.22in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.484kg (1.07lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative: 20 - 80% RH (sans condensation)
- Puissance: 12VDC 1.2A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 177x75x110mm (6.97x2.95x4.33in)
- Poids total: 0.547kg (1.21lb)
- Garantie [années]: 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Splitter extender VGA Cat.6 4 ports 300m
- 4 x vis de montage
- Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
- Manuel LINDY

Informations Commerciales

- No.: 35403
- EAN: 4002888354035